

Sikafloor®-150

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 73067424

| | | |
|----|---|--|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | 73067424 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Schweiz |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP): | System 4 |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 0921 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-150
73067424
07.05.2019 , Version 3
1008

7 **ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)** Getestetes System: Primer Sikafloor®-150 unter Sikafloor®-264 N (+ 70% Quarzsand F34)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten: | E _{fl} | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR0,5 ¹⁾ | |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B2,0 | |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR8 | |
| Trittschallisoierung: | NPD | |
| Schallabsorption: | NPD | |
| Wärmedämmung: | NPD | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | |

¹⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die Baustoffklasse E/Efl, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

²⁾ Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

8 **ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Samuel Plüss
Geschäftsführer
Wien, 07 May 2019



Wolfgang Kohlert
Produktiongenieur
Wien, 07 May 2019



Ende der Information lt. Regulation (EU) No 305/2011

Mitgeltende Leistungserklärungen

| Produktname | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|----------------|--------------------|------------|
| Sikafloor®-150 | EN 1504-2:2004 | 70522070 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sikafloor®-150
73067424
07.05.2019 , Version 3
1008





19

EN 13813:2004

DoP No. 73067424

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 0921

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Brandverhalten: | E_{fl} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR |
| Verschleißwiderstand: | $\leq AR0,5$ |
| Haftzugfestigkeit: | $\geq B2,0$ |
| Schlagfestigkeit: | $\geq IR8$ |

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-150
73067424
07.05.2019 , Version 3
1008

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.at. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

**SIKA ÖSTERREICH
GMBH**
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Österreich

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sikafloor®-150
73067424
07.05.2019 , Version 3
1008

4/4

BUILDING TRUST

