

# Sikafloor®-2530 W



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 14225486

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	14225486
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 1504-2:2004 2-komponentige, wasserbasierende Epoxy-Beschichtung. Kann für normale bis mittelschwere mechanische und chemische Belastungen verwendet werden. Für Produktionsflächen, Lagerhallen, Parkhäuser, Garagen usw. nach EN 1504-2:2004 Instandsetzungsverfahren 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 und 8.2 Gemäß dem Anhang ZA Tabelle ZA1d, ZA.1e, ZA.1.f und ZA.1g
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 2+ System 3
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	1139

**7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
CO2 Durchlässigkeit	$S_D \geq 5$ Meter	EN 1504-2:2004
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I: SD < 5 Meter	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} * \text{m}^{-2} * \text{h}^{-0.5}$	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2,0 (1,5)^{2)}$ N/mm <sup>2</sup>	
Brandverhalten	E (fl)	
Abriebfestigkeit	Masseverlust < 3000 mg	
Schlagfestigkeit	Klasse I	
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff (sofern zutreffend)	Klasse I	
<sup>2)</sup> Der Wert in Klammer ist der kleinste zulässige Wert.		

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Samuel Plüss  
 Funktion: Geschäftsführer  
 Bludenz 29 August 2016

Name : Ronald Schwarz  
 Funktion: Produktingenieur  
 Bludenz 29 August 2016




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Sikafloor®-2530 W  
 14225486  
 2016.08 , ver. 3.0



## WEITERE LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Produktname	Harmonisierte Norm	DoP Nummer
Sikafloor®-2530 W	EN 13813:2002	50388813

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-2530 W  
14225486  
2016.08 , ver. 3.0



13

DoP No. 14225486

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 1139

2-komponentige, wasserbasierende Epoxy-Beschichtung. Kann für normale bis mittelschwere mechanische und chemische Belastungen verwendet werden. Für Produktionsflächen, Lagerhallen, Parkhäuser, Garagen usw. nach EN 1504-2:2004

Instandsetzungsverfahren 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 und 8.2

Gemäß dem Anhang ZA Tabelle ZA1d, ZA.1e, ZA.17 und ZA.1g

CO <sub>2</sub> Durchlässigkeit	SD ≥ 5 Meter
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I: SD < 5 Meter
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Abreibversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 (1,5) <sup>2)</sup> N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	E (fl)
Abriebfestigkeit	Masseverlust < 3000 mg
Schlagfestigkeit	Klasse I
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff (sofern zutreffend)	Klasse I
<sup>2)</sup> Der Wert in Klammer ist der kleinste zulässige Wert.	

<http://dop.sika.com>

#### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-2530 W

14225486

2016.08 , ver. 3.0

---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

---

### LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

---

**Sika Österreich GmbH**  
Bingser Dorfstraße 23  
6700 Bludenz  
Österreich  
[www.sika.at](http://www.sika.at)

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-2530 W  
14225486  
2016.08 , ver. 3.0