

# Sikafloor®-390 N

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 45901154

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	45901154
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP):</b>	System 4
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	0921

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , Version 2  
1008

**7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)** Getestetes System: Primer Sikafloor®-150 unter Sikafloor®-264 N (+ 70% Quarzsand F34)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	B <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	
Verschleißwiderstand:	≤ AR1 <sup>1)</sup>	
Haftzugfestigkeit:	≥ B2,0	
Schlagfestigkeit:	≥ IR4	
Trittschallisoierung:	NPD	
Schallabsorption:	NPD	
Wärmedämmung:	NPD	
Chemische Beständigkeit:	NPD	

<sup>1)</sup> Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Samuel Plüss  
Geschäftsführer  
Wien, 29 November 2018



Wolfgang Kohlert  
Produktiongenieur  
Wien, 29 November 2018



Ende der Information lt. Regulation (EU) No 305/2011

**Mitgeltende Leistungserklärungen**

Produktname	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nummer
Sikafloor®-390 N	EN 1504-2:2004	21612791

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , Version 2  
1008





13

EN 13813:2004

DoP No. 45901154

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 0921, 1508

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten:	B <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Verschleißwiderstand:	≤ AR1
Haftzugfestigkeit:	≥ B2,0
Schlagfestigkeit:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

#### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , Version 2  
1008

# ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

---

## HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.at](http://www.sika.at). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

---

**SIKA ÖSTERREICH  
GMBH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Österreich

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , Version 2  
1008

4/4

**BUILDING TRUST**

