

SikaProof® MetalSheet

Vollflächig verklebtes Verbundblech für Abdichtungsdetails wie z.B. Pfahlköpfe im SikaProof A Abdichtungssystem

Beschreibung	SikaProof MetalSheet ist ein Verbundblech mit einer beidseitigen Beschichtung mit dem SikaProof Tape-150 für einen vollflächigen Verbund mit dem Beton.
Anwendung	SikaProof MetalSheet wird zur Abdichtung von Details wie z.B. Pfahlköpfen im SikaProof A Abdichtungssystem eingesetzt.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leicht und schnell einzubauen ■ Vollflächiger und dauerhafter Verbund mit dem Konstruktionsbeton ■ Keine Hinterläufigkeit der Abdichtung im Falle einer Beschädigung

Produktdaten

Art

Aussehen / Farbton Verbundblech mit beidseitiger weißer Vlieskaschierung auf einem hellgrünen Trägermaterial.

Lieferform 1 Rolle in Karton verpackt
 Länge 25 m
 Breite 150 mm
 Dicke 1,10 mm

Lagerung

Lagerung SikaProof MetalSheets haben eine Lagerbeständigkeit von 12 Monaten ab Produktionsdatum bei einer horizontalen Lagerung in der unbeschädigten Originalverpackung. Die Lagerung muss trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, etc. erfolgen.
 Die Paletten mit den Rollen dürfen weder beim Transport noch bei der Lagerung übereinander oder unter Paletten anderer Produkte gestapelt werden.



Technische Daten

Beständigkeit SikaProof MetalSheet ist nicht verträglich im direkten Kontakt mit PVC, Teer, Asphalt, Heißbitumen, Holzschutzmittel, Lösungsmittel oder anderen, haftungsmindernden Substanzen.

Systemdaten

Systembestandteile SikaProof MetalSheet ist eine Systemkomponente im SikaProof A Abdichtungssystem und dient zur Herstellung spezieller Details wie z.B. Pfahlköpfe

Verarbeitungsbedingungen / Limiten

Untergrundtemperatur Mindestens +5°C
Maximal +35°C

Umgebungstemperatur Mindestens +5°C
Maximal +35°C

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode / -geräte SikaProof MetalSheet wird mittels SikaProof FixTape-50 auf der SikaProof A Abdichtungsmembrane fixiert. Weitere detaillierte Informationen über die Verarbeitung finden Sie in den SikaProof A Verarbeitungshinweisen (Method Statement).

Anwendungseinschränkungen Abdichtungsarbeiten mit SikaProof A dürfen nur durch von Sika geschultem Personal durchgeführt werden. SikaProof MetalSheets sind nicht dauerhaft UV-stabil und dürfen nur für die Zeit der Montage der UV-Strahlung ausgesetzt werden (max. 3 Monate). Während andauerndem Regen dürfen SikaProof MetalSheets nicht verlegt werden.

Sicherheitsvorschriften

Messwerte Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

Rechtliche Hinweise

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter «www.sika.at» abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sika Österreich GmbH
Dorfstrasse 23
6700 Bludenz-Bings

Tel. +43 (0)5 0610 0
Fax +43 (0)5 0610 1901
www.sika.at
info@sika.at

