BUILDING TRUST

Sikafloor®-2530 W

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 50388813

1	**EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS:**	50388813
2	**VERWENDUNGSZWECK(E):**	EN 13813:2002 2-komponentige, wasserbasierende, farbige Epoxy-Beschichtung für Beton, Estrich, abgestreute Systeme und Epoxymörtel nach EN 13813:2002 Gemäß dem Anhang ZA Tabelle ZA.1.5
3	**HERSTELLER:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**BEVOLLMÄCHTIGTER:**	
5	**SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:**	System 4
6a	**HARMONISIERTE NORM:**	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	1139

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (für ungeschützte Lagen)	E (fl)	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR (= Kunstharzestrich)	
Haftzugfestigkeit	≥ B2.0	
Schlagfestigkeit (der Nutzschichten)	≥ IR4	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Samuel Plüss
Funktion: Geschäftsführer
Bludenz 29 August 2016

. . . . . .

Name : Ronald Schwarz
Funktion: Produktingenieur
Bludenz 29 August 2016

Schwarz Ronald

. . . . . .

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

WEITERE LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Produktname	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nummer
Sikafloor®-2530 W	EN 1504-2:2004	14225486

CE

13

DoP No. 50388813

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 13813:2002

Notified Body

2-komponentige, wasserbasierende, farbige Epoxy-Beschichtung für Beton, Estrich, abgestreute Systeme und Epoxymörtel nach EN 13813:2002
Gemäß dem Anhang ZA Tabelle ZA.1.5

Brandverhalten (für ungeschützte Lagen)	E (fl)
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR (= Kunstharzestrich)
Haftzugfestigkeit	≥ B2.0
Schlagfestigkeit (der Nutzschichten)	≥ IR4

http://dop.sika.com

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
www.sika.at