

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Separol®

Schaltrennmittel

BESCHREIBUNG

Sika® Separol® ist ein spritz- und streichfähiges, löse-mittelarmes Trennmittel für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

ANWENDUNG

- Auf Holz-, Kunststoff- und kalten Metallschalungen
- Erzeugt eine ästhetische Betonoberfläche
- Verlängert die Lebensdauer der Schalung

VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Einfach anzuwenden
- Schnelles Ausschalen und leichtes Reinigen der Schalung
- Kombiniert chemische und physikalische Wirkungsweise
- Verlängert die Haltbarkeit der Schalung
- Erzeugt eine glatte Betonoberfläche, ideal für Architekturbetone
- Reduziert Luftblasenbildung an der Betonoberfläche
- Nicht abfärbend
- Wirtschaftlicher Verbrauch
- Für alle Betonarten geeignet

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	27 Liter Kanister 200 Liter Fass sowie Containerlieferung auf Anfrage
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C trocken lagern. Gebindeangaben beachten.
Aussehen/Farbe	braune Flüssigkeit
Dichte	~ 0,830 kg/Liter (±0,05 kg/Liter)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	Holzschalung	~ 13 – 21 m ² /Liter
	Metall- oder Kunststoffschalung	~ 27 – 42 m ² /Liter

Der Verbrauch ist abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit der Schalung. Verbrauchsangaben sind rechnerische Werte.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

- Frisch aufgebracht Sika® Separol® muss für mindestens 1 Stunde vor Regen geschützt werden.
- Trockenes Sika® Separol® ist witterungsbeständig.
- Die Schalungen sind zwischen vor jeder neuen Anwendung gründlich zu reinigen.
- Auf ausreichende Belüftung bei Aufbringung von Sika® Separol® in engen Bereichen, Schächten, Gräben, etc. ist zu achten.
- Offenes Feuer und andere Zündmittel (z. B. Schweißarbeiten) während der Anwendung von Sika® Separol® sind zu vermeiden.
- Bei Verarbeitung von Sika® Separol® Schutzausrüstung tragen.
- Ausbringung von Sika® Separol® auf offenes Gelände, in Abflüsse oder Wasserläufe vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Untergrundvorbereitung

Alle mit Sika® Separol® behandelten Flächen müssen sauber und frei von Staub, Schmutz, Öl und Fett sowie Rückstände von Beton oder Mörtel sein. Metallschalungen müssen trocken sein. Bereits benutzte Schalungen müssen vor Gebrauch gereinigt werden.

Verarbeitung

Sika® Separol® vor Gebrauch gründlich aufrühren. Eine gleichmäßige und dünne Schicht Sika® Separol® mittels Pinsel, Walze oder Sprühgerät auf die gesamte Fläche auftragen.

Für architektonisch ästhetische Betonoberflächen muss der Verbrauch möglicherweise angepasst werden.

Vor Anwendung sind Vorversuche durchzuführen.

Gerätereinigung

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Reinigungs-, Lösemittel oder Petroleum reinigen. Aushärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Separol®

Dezember 2022, Version 03.02

02140502100000031

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Separol®

Dezember 2022, Version 03.02
02140502100000031

SikaSeparol-de-AT-(12-2022)-3-2.pdf

