

ENTWURFS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Warmdach bekiest

LV-Bezeichnung
Dokumentnummer

Dokumentnummer

Vorhaben

Homepage

Abgabeort

Angebotsöffnung

Auftraggeber

Vergebende Stelle

LV-Ersteller

Bitbau Dörr GmbH
6020 Innsbruck, Dörrstraße 1

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr. Z PZZV	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HB-018					Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür

Homepage**Warmdach bekies**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Type ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.

Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):

Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM A 2063 (eine zusätzliche Stelle am Ende des Ordnungsbegriffes, 1 bis 9) zu erfolgen.

21**Schwarzdeckerarbeiten**

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-018						Preisangaben in EUR

entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Kommentar:

Bei Neuherstellungen sind Angaben über Dachneigungen, Deckungsart und Besonderheiten ergänzend anzuführen, soweit nicht Zeichnungen (Skizze) dem Bieter zur Verfügung stehen.

21CA Z Vorbereitung des Untergrunds (Bitbau Dörr)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

21CA01 Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhaltigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²

21CA01B Z Voranst.,lösemittelhaltig,Beton,schnelltr.,Titanol S

schnelltrocknend
z.B. Dörr-Titanol S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge		0,00	m2
.....	0,00	m ²

21CA10 Z Liefern und Aufbringen eines Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund bei lotrechten Flächen. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²

21CA10B Z Voranst.,Hochz,lösemittelhaltig,schnelltr.,Titanol S

schnelltrocknend
Hochzugshöhe: _____ cm
z.B. Dörr-Titanol S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge		0,00	m2
.....	0,00	m ²

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

21CC Z Dampfsperrschichten (Bitbau Dörr)

Gleichwertigkeit:
 Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

21CC01 Z Liefern und Verlegen einer Polymerbitumen-Dampfsperre mit Aluminium-Glasvlies-Einlage, flämmbaar, sd-Wert mind. 1.500 m

21CC01B Z Dampfsperre und Notabdichtung,E-ALGV-5K,Beton

Stärke 5,0 mm,
 z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-5K oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0,000	m2
		0,00 m ²		

21CC01C Z Dampfsperre,E-ALGV-3 Nsk/Safeguard

Stärke 3,0 mm,
 Nahtselbstklebend mit Sicherheitsnaht
 z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-3 Nsk/Safeguard oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0,000	m2
		0,00 m ²		

21CC02 Z Liefern und Verlegen einer Polymerbitumen-Dampfsperre mit Aluminium-Glasvlies-Einlage und unterseitiger Abziehfolie, kaltselbstklebend. sd-Wert mind. 1.500 m

21CC02A Z Dampfsperre,E-ALGV-3sk,selbstklebend

Stärke 2,7mm,
 z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-3sk oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0,000	m2
		0,00 m ²		

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

21CC02B Z Dampfsperre,E-ALGV-1,5sk,selbstklebend

Stärke 1,2mm,
z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5sk oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0,000 m2**

. 0,00 m²

21CD Z Wärmedämmschichten (Bitbau Dörr)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

21CD32 Z Liefern und Verlegen von HFCKW und HFKW-freien Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaumstoff mit beidseitiger Aluminiumkaschierung und umlaufender Stufenfalz. Platten punkt- oder streifenförmig geklebt.

- Rohdichte 30 kg/m³
- Brandverhalten: normal brennbar, registriert und güteüberwacht.
- Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/(mK)

21CD32A Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,40mm

z.B.KingspanTherma TR26 FM 40 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0,000 m2**

. 0,00 m²

21CD32B Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,60mm

z.B.KingspanTherma TR26 FM 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0,000 m2**

. 0,00 m²

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

21CD32C Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,80mm

z.B.KingspanTherma TR26 FM 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2

0,00 m²**21CD32D Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,100mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2

0,00 m²**21CD32E Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,120mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2

0,00 m²**21CD32F Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,140mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2

0,00 m²**21CD32G Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,160mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 160 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2

0,00 m²**21CD32H Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,180mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 180 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

Ber.Menge**0,000 m2**0,00 m²**21CD32I Z PUR-ALU,KingspanTherma TR26 FM,200mm**

z.B.KingspanTherma TR26 FM 200 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge**0,000 m2**0,00 m²

21CD33 Z Liefern und Verlegen von HFCKW und HFKW-freien Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaumstoff mit beidseitiger Aluminiumkaschierung als Gefälleplatte. Die Platten sind punkt- oder streifenförmig zu verkleben. Platten punkt- oder streifenförmig geklebt.

- Rohdichte 30 kg/m³
- Brandverhalten: normal brennbar, registriert und güteüberwacht
- Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/(mK)
- Gefälleneigung 2,1 %
- Plattengröße 1200 mm x 1200 mm mit Kehl- und/oder Gratplatten.

21CD33A Z PUR-ALU,KingspanTherma TT46 FM,Gefälleplatte

z.B.KingspanTherma TT 46 FM Gefälleplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge**0,000 m3**0,00 m³**21CE Z Dachhaut (Bitbau Dörr)**

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Anmerkung:

Der nachfolgende Systemschnitt bezieht sich auf die Nutzungskategorie K3 gemäß ÖNORM B 3691.

21CE02 Z Liefern und Verlegen einer obersten Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn mit werksmäßiger Schieferabstreung als UV-Schutz, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

21CE02C Z Dachhaut,Elastomerbitumen,E-KV-5S/Premium

- Elastomerbitumenbahn,
- Kunststoffmies als Trägereinlage,
- 5,2 mm dick,
- flämmbar,
- Kaltbiegeverhalten - 36 °C,
- Wärmestandfestigkeit + 120 °C,
- Dimensionsstabilität ≤ 10,1 l %,
- Verhalten von Brandeinwirkung von außen (Systemprüfung des Herstellers beachten): Broof (t1)

z.B.Dörrkuplast E-KV-5S/Premium oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0,000 m2**

. 0,00 m²

21CE03 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, kaltselbstklebend, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

21CE03D Z Dachhaut,Elastomerbitumen,selbstklebend,E-4 sk/Safeguard

- Elastomerbitumenbahn,
- Glasgewebe als Trägereinlage,
- 4 mm dick,
- selbstklebend,
- mit oberseitiger Vlieskaschierung und Sicherheitsnaht in der Längsüberlappung

z.B.Dörrkuplast E-4 sk/Safeguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0,000 m2**

. 0,00 m²

21CF Z Hochzug (Bitbau Dörr)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

21CF01 Z Liefern und Verlegen einer Polymerbitumen-Dampfsperre mit Aluminium-Glasvlies-Einlage bzw. Aluminium-Verbund Oberfläche, sd-Wert mind. 1.500 m. Die Bahn ist über die Oberkante der Wärmedämmung hochzuziehen und luftdicht an den Untergrund anzuschließen.

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

21CF01B Z Hochzug,Dampfsperre,E-ALGV-5K

- Stärke 5,0 mm,
- flämmbar,

Hochzugshöhe: _____cm

z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-5K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2. 0,00 m²**21CF01C Z Hochzug,Dampfsperre,E-ALGV-3 sk**

- Stärke 2,7 mm,
- selbstklebend,

Hochzugshöhe: _____cm

z.B. Dörr-Tiralbit E-ALGV-3 sk oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge 0,000 m2. 0,00 m²**21CF01D Z Hochzug,Dampfsperre,E-ALGV-1,5 sk**Stärke 1,2 mm,
selbstklebend,

Hochzugshöhe: _____cm

Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5 sk

Ber.Menge 0,000 m2. 0,00 m²**21CF01E Z Hochzug,Dampfsperre,E-ALGV-3 Nsk/Safeguard**

- Stärke 3,0 mm,
- Nahtselbstklebend mit Sicherheitsnaht

Hochzugshöhe: _____cm

Dörr-Tiralbit E-ALGV-3 Nsk/Safeguard

Ber.Menge 0,000 m2. 0,00 m²

21CF03 Z Liefern und Verlegen einer obersten Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn mit werksmäßiger Schieferabstreung als UV-Schutz, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die Bahn der Hochzugsabdichtung ist luftdicht an den Untergrund anzuschließen.

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

21CF03C Z Hochzug,Dachhaut,Elastomerbitumen,E-KV-5S/Premium

- Elastomerbitumenbahn,
- Kunststoffmies als Trägereinlage,
- 5,2 mm dick,
- flämmbar,
- Kaltbiegeverhalten - 36 °C,
- Wärmestandfestigkeit + 120 °C,
- Dimensionsstabilität ≤ 10,1 l %,
- Verhalten von Brandeinwirkung von außen (Systemprüfung des Herstellers beachten): Broof (t1)

Hochzugshöhe: _____ cm
z.B.Dörrkuplast E-KV-5S/Premium oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge		0,000	m2
.....	0,00	m ²

21CF04 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, kaltselbstklebend, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die Bahn der Hochzugsabdichtung ist luftdicht an den Untergrund anzuschließen.

21CF04D Z Hochzug,Dachhaut,Elastomerbitumen,selbstkle,E-4 sk/Safeguard

- Elastomerbitumenbahn,
- Glasgewebe als Trägereinlage,
- 4 mm dick,
- selbstklebend,
- mit oberseitiger Vlieskaschierung und Sicherheitsnaht in der Längsüberlappung

Hochzugshöhe: _____ cm
z.B.Dörrkuplast E-4 sk/Safeguard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge		0,000	m2
.....	0,00	m ²

21CH Z Entwässerung,Einbauteile,Zubehör (Bitbau Dörr)

Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Homepage
Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-018						Preisangaben in EUR

21CH01 **Z** Liefern und Einbinden von einem Dachgully, senkrecht, beheizt, doppelwandig, mit Edelstahl-Sicherheitsflansch, einschließlich Kiesfang für Elastomerbitumenbahnen. Heizung: 230 V max. 120 mA (Leistungsaufnahme bei 20 °C ca. 5 W, bei 0 °C ca. 11 W, bei -20 °C ca. 15 W.

21CH01C Z Dachgully mit Sicherheitsflansch,beheizt,senkrecht,DN125
z.B. Essmann Gully Sicherheitsflansch DN 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0 Stk	
.....		0 Stk

21CH02 **Z** Liefern und Einbinden von einem Dachgully, abgewinkelt, beheizt, doppelwandig, mit Edelstahl-Sicherheitsflansch, einschließlich Kiesfang für Elastomerbitumenbahnen. Heizung: 230 V max. 120 mA (Leistungsaufnahme bei 20 °C ca. 5 W, bei 0 °C ca. 11 W, bei -20 °C ca. 15 W.

21CH02C Z Dachgully mit Sicherheitsflansch,beheizt,abgewinkelt,DN125
z.B. Essmann Gully Sicherheitsflansch DN 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0 Stk	
.....		0 Stk

21CH03 **Z** Liefern und Einbinden einer Aufstockeinheit, mit Edelstahl-Sicherheitsflansch für Elastomerbitumenbahnen. Dämmhöhen bis 220mm. Passend für Essmann Dachgullys DN 150

21CH03A Z Aufstockeinheit mit Sicherheitsflansch,DN125
z.B. Essmann Aufstockeinheit Sicherheitsflansch DN 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0 Stk	
.....		0 Stk

21CH10 **Z** Liefern und Einbinden von einem Dachspeier für Elastomerbitumenbahnen, geneigtes Rohr (5°), Rohrlänge 700 mm

21CH10D Z Dachspeier,DN125
z.B. Essmann Dachspeier Typ A DN 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge			0 Stk	
.....		0 Stk

Homepage

Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HB-018						Preisangaben in EUR

21CH15 **Z** Liefern und Einbinden von einem Notüberlauf für Elastomerbitumenbahnen, geneigtes Rohr (5°), Rohrlänge 700 mm

21CH15D Z Notüberlauf, DN125

z.B. Essmann Notüberlauf Typ A DN 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0 Stk**

. 0 Stk

21CH25 **Z** Liefern und fachgerechtes Verarbeitung von Flüssigkunststoff-Abdichtungen mit Vliesarmierung auf Werkstoffbasis PMMA. Herstellerrichtlinien sind zu beachten.

21CH25A Z Detailabdichtung, Flüssigkunststoff, Alsan RS

Einbindebreite: _____ cm
Hochzugshöhe: _____ cm
z.B. Alsan RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ber.Menge **0 Stk**

. 0 Stk

21CH30 **Z** Herstellen einer Abschottung gemäß ÖNORM B 3691.

21CH30A Z Abschottung, Zusatzmaßnahme

Einbindebreite: _____ cm
Einbindehöhe: _____ cm

Ber.Menge **0,000 m**

. 0,00 m

21CH32 **Z** Dach-Kontrollstutzen mit Dämmkern für eine permanente Kontrolle des Warmdachsystems ohne Perforation der Dachabdichtung an der tiefsten Stelle des Abschottungsfeldes einbauen und fachgerecht in die Dachabdichtung einbinden.

21CH32A Z Dach-Kontrollstutzen, Zusatzmaßnahme

z.B. Bitbau Dach-Kontrollstutzen,
Durchmesser: 90mm,
Höhe: 700mm
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Homepage

Warmdach bekiest

Geschlossenes LV gedruckt am 22.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-018	Preisangaben in EUR
Ber.Menge						0 Stk
.....					0 Stk
LG 21		Schwarzdeckerarbeiten			Summe

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-018	Summe
21	Schwarzdeckerarbeiten	 EUR

Summe LV **EUR**

Homepage

Warmdach bekiest

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Gesamt
21	Schwarzdeckerarbeiten	
	 EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 21 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
	 EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
	 Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	Angebotspreis EUR

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Homepage**Warmdach bekiest**

Geschlossenes LV

gedruckt am 22.11.2017

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
21	Schwarzdeckerarbeiten	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	14
	Aufschläge/Nachlässe	15
	Schlussblatt	16

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“