Roofing

S-Blitzschutzeinfassung PVC

Beschreibung

Die S-Blitzschutzeinfassung PVC wird aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) im Spritzgußverfahren hergestellt.

Anwendung

Die S-Blitzschutzeinfassung ist ein Formteil für die Einfassung von Blitzschutzdrahtdurchführungen bei SikaPlan® PVC und Sarnafil® G/S Abdichtungssystemen.

Vorteile

- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Bewitterung inkl. UV-Bestrahlung
- Einfache Montage
- Sehr gute Schweißbarkeit
- Schrumpfschlauch im Lieferumfang
- Zum Recycling geeignet

Atteste

Prüfzeugnisse

- Qualitätsmanagement System nach EN ISO 9001/14001
- Brandbeständigkeit gem. EN 13501, Klasse E

Produktdaten

Art

Aussehen / Farbton

Oberfläche	glatt
Farben	hellgrau (ca. RAL 7047), verkehrsweiß (ca. RAL 9016) andere Farben auf Anfrage

Form / Farbe

Durchmesser Grundplatte:	160 (±5) mm
Dicke Grundplatte:	2,0 (+10/-5 %) mm
Innendurchmesser Schlauch (konisch):	11,0 - 15,0 (±1) mm
Höhe:	250 (-5/+10) mm

Lieferform	Abhängig von der bestellten Menge werden die Waren auf Paletten oder in Kartons ausgeliefert.

Lagerung

Lagerbedingungen	S-Blitzschutzeinfassungen PVC müssen trocken gelagert werden.
Haltbarkeit	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt einsatzfähig.

Technische Daten

Chemische Basis	Blitzschutzeinfassung: Polyvinylchlorid (PVC). Schrumpfschlauch: vernetzte Polyolefine.

Systemdaten

Verarbeitungs-bedingungen / Limiten

Verarbeitungstemperatur	Der Einsatz von S-Blitzschutzeinfassungen ist beschränkt auf geografische Lagen mit einer monatlichen Durchschnittstemperatur von mindestens -50°C und maximal +50°C.
Verträglichkeit	Passend für alle SikaPlan® PVC und Sarnafil® G/S Flachdach-Abdichtungssysteme.

Sicherheits-vorschriften

Messwerte	Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.
Wichtige Sicherheitshinweise	Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

Rechtliche Hinweise

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter «www.sika.at» abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roofing

Sika Österreich GmbH
Roofing
Senderstrasse 10
6960 Wolfurt

Tel. +43 (0)5 0610 0
Fax +43 (0)5 0610 2901
www.sika.at
roofing@at.sika.com