

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Abglättmittel

Hilfsmittel zum Abglätten frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb & Dichtstoffe

BESCHREIBUNG

Sika® Abglättmittel ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte.

ANWENDUNG

Sika® Abglättmittel ist ein Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche von frisch applizierten Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffen.

VORTEILE

- Neutral
- Hautfreundlich
- Verträglich mit Lacken und Farben
- Kein Auswaschen frischer, elastischer Kleb- und Dichtstoffe

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Wässrige Tensidlösung
Lieferform	1 l Kunststoffflasche
Aussehen/Farbe	Farblose Flüssigkeit
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Im original verpackten, ungeöffneten und unbeschädigten Gebinde, frostfrei, trocken, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C. Hinweise auf Verpackung beachten.
Dichte	~ 1,0 kg/l

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	+5 °C bis +35 °C
----------------	------------------

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Sika® Abglättmittel direkt auf die Oberfläche sprühen und Kleb- oder Dichtstoff mit einem Glättwerkzeug abziehen. Eine andere Möglichkeit ist, das Glättwerkzeug (Glättholz, Glättfilz, Spachtel) vor der Anwendung mit Sika® Abglättmittel zu benetzen.

Die Viskosität von Sika® Abglättmittel kann durch die

Beigabe von Wasser eingestellt werden.

Glättmittelreste können von den Fugenoberflächen mit klarem Wasser abgewaschen werden.

Sika® Abglättmittel nicht auf empfindliche, poröse Baustoffe bringen, um störende Wasserflecken zu vermeiden.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® Abglättmittel enthält geringe Mengen wasserlöslicher Bestandteile, die auf dem Untergrund haften bleiben. Diese Bestandteile können einfach mit Wasser entfernt werden.

Wenn Kleb- oder Dichtstoffe, die mit Sika® Abglättmittel behandelt wurden, überlackiert werden sollen, wird empfohlen den Untergrund vorher mit Wasser abzuwischen.

Trüb gewordenes Sika® Abglättmittel nicht mehr verwenden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Abglättmittel
September 2020, Version 01.01
020516020000000060

SikaAbglttittel-de-AT-(09-2020)-1-1.pdf

