

Sikasil® C

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 85547911

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	85547911
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 15651-1:2012 Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen- und Außenbereich F EXT-INT CC
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich www.sika.com
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN15651-1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® C
85547911
2017.10, Vers. 1.1
1104

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	System	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Nicht getestet	System 3	
Wasser und -Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm	System 3	
Volumenverlust	≤ 10%	System 3	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Dehnverhalten unter Vorspannung für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30°C)	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Sekantenmodul für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C)	≤ 0,9 MPa bei 100% Dehnung	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Kammerer
Funktion: Produktioningenieur
Wien am 15 November 2017

Name : Samuel Plüss
Funktion: Geschäftsführer
Wien am 15 November 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Verbundene Leistungserklärungen

Produktname	Harmonisierte technische Spezifikation	Leistungserklärung Nummer
Sikasil® C	EN 15651-2:2012	77886887
Sikasil® C	EN 15651-3:2012	30189649

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® C
85547911
2017.10, Vers. 1.1
1104



17
Sika Services AG, Zürich Schweiz
85547911

EN 15651-1:2012
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Außen- und Innenbereich F EXT-INT CC
1213

Brandverhalten	Klasse E	System 3
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Nicht getestet	System 3
Wasser und -Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	System 3
Volumenverlust	≤ 10%	System 3
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3
Dehnverhalten unter Vorspannung für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30°C)	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3
Sekantenmodul für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C)	≤ 0,9 MPa bei 100% Dehnung	System 3
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATION (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten, konsultieren sie bitte das aktuellste Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at, welches physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheits-relevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden kann.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® C
85547911
2017.10, Vers. 1.1
1104

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Schweiz
www.sika.com

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® C
85547911
2017.10, Vers. 1.1
1104

4/4

BUILDING TRUST

