

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Layer-03

TRITTSCHALLDÄMMMATTE

BESCHREIBUNG

Sika® Layer-03 ist eine PE-Schaumstoffmatte mit symmetrisch angeordneten Ausschnitten zur Aufnahme des Klebstoffes.

ANWENDUNG

Sika® Layer-03 wird zusammen mit SikaBond® Parkettklebstoffen (in Beutel) zur Verklebung von allen gängigen 3-Schicht-Parketten im Neubau und insbesondere bei der Renovierung eingesetzt.

VORTEILE

- Trittschallminderung bis 16 dB
- Hoher Gehkomfort
- Reduziert Gehgeräusche
- Für alle gängigen 3-Schicht-Parkette
- Untergrundschonend

ZULASSUNGEN/NORMEN

- Sound Transmission Class 60: RAL-TL01-222 USA
- Reduction of Impact Sound ΔL_w 16dB – Report 00A730e

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	Rollen zu: 1,5 m * 16,7 m = 25 m ² 1,0 m * 12,5 m = 12,5 m ²
Farbe	grau
Lagerung	Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.
Chemische Basis	Polyethylen-Schaumstoff
Dicke	3 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/mk
Trittschalldämmung	bis zu 16 dB

VERARBEITUNG

Applikation

Zum sicheren und problemlosen Verkleben müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Sika® Layer-03 Matte parallel zur Parkettverlegerichtung auf den vorbereiteten Untergrund auslegen. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffmatten satt aneinander anliegen, jedoch in keinem Fall überlappen. Für die Verarbeitung des Klebstoffes ist eine Beutelpistole oder der SikaBond® Dispenser-1800 Power zu verwenden.
- Klebstoff mit Hand- oder Druckluftpistole oder Dispenser in sämtliche vorgegebenen Mattenschlitze applizieren. Die Auftragsdüse muss dabei senkrecht zum Untergrund geführt werden.
- Wichtig: die Raupenform muss 10 * 8 mm betragen. Klebstoff darf in keinem Fall zwischen den Schlitzen auf die Matte aufgetragen werden.
- Parkettriemen ausrichten und anschließend in den Klebstoff eindrücken bis sie satt auf der Sika® Layer-03 Matte aufliegen. Die Riemen können anschließend mit Hammer und Schlagholz fugendicht zusammengesetzt werden.
- Für die Wandabstände gelten die Angaben des Parkettherstellers.
- Des Weiteren verweisen wir auf die detaillierte und bebilderte Arbeitsanleitung in unserem Baustellenhandbuch.

Wichtiger Hinweis

Verarbeitungsbedingungen der SikaBond® Parkettklebstoffe entnehmen Sie den jeweils aktuellen Produktdatenblättern.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel : 05 0610 0
Fax : 05 0610 1951
www.sika.at

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Layer-03
11/2016 V 1.0