

# Sikafloor®-156

## LEISTUNGSERKLÄRUNG 35439369

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	35439369
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 1504-2:2004 Oberflächenschutzprodukte – Beschichtung  Prinzip 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
5	<b>SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 2+ System 3 (Brandverhalten)
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	1139

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-156  
35439369  
2018.09, Version 3  
1029

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	NPD	EN1504-2:2004
Druckfestigkeit	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	
Abriebfestigkeit	<3000 mg	
Gitterschnitt	NPD	
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	S <sub>D</sub> ≥ 50 m	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse 3	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD	
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD	
Widerstand gegen Chemikalien	NPD	
Widerstand gegen starken chemischen Angriff	Klasse 1	
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD	
Schlafgestigkeit	Klasse 2	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>	
Griffigkeit	NPD	
Künstliche Bewitterung	NPD	
Antistatisches Verhalten	NPD	
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD	
Gefährliche Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-156  
 35439369  
 2018.09 , Version 3  
 1029

---

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

---

Samuel Plüss  
Geschäftsführer  
Wien, 12 September 2018

Wolfgang Kohlert  
Produktioningenieur  
Wien, 12 September 2018



---

Ende der Information lt. Regulation (EU) No 305/2011

**MITGELTENDE LEISTUNGSERKLÄRUNGEN**

Produktbezeichnung	Harmonisierte technische Spezifikation	DOP Nummer
Sikafloor®-156	13813:2002	88147414

---

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Sikafloor®-156  
35439369  
2018.09, Version 3  
1029



17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

35439369

EN 1504-2:2004

1139

Oberflächenschutzprodukte – Beschichtung

Abriebfestigkeit	<3000 mg
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	S <sub>D</sub> ≥ 50 m
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse 3
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	w ≤ 0.1 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0.5</sup> )
Widerstand gegen starken chemischen Angriff	Klasse 1
Schlafgestigkeit	Klasse 2
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>
Gefährliche Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

[dop.sika.com](http://dop.sika.com)

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.at](http://www.sika.at). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.at](http://www.sika.at) heruntergeladen werden kann.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-156  
35439369  
2018.09, Version 3  
1029

4/5

BUILDING TRUST



**SIKA ÖSTERREICH GMBH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Österreich

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Sikafloor®-156  
35439369  
2018.09, Version 3  
1029

5/5

**BUILDING TRUST**

