

Dörrkuplast® E-KV-5S

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 61807406

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps:	61807406
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen - Mehrlagige Systeme ohne dauerhaften schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Oberlage - Mehrlagige Systeme unter dauerhaftem schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Oberlage
3	HERSTELLER:	Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1 A-6020 Innsbruck Österreich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ System 3 - Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen - Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13707:2013
	Notifizierte Stelle(n):	1139

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörrkuplast® E-KV-5S
61807406
01.07.2021, Version 1
1445

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1) gemäß Systemprüfungen	EN 13707:2013
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit, Verfahren B	bestanden	
Zugfestigkeit	längs: 900 N/50 mm quer: 800 N/50 mm	
Dehnung	längs: 35 % quer: 35 %	
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 2.000 mm	
Widerstand gegen Weiterreißen	längs: 250 N quer: 250 N	
Festigkeit der Fügenaht - Scherfestigkeit	längs: 700 N/50 mm quer: 600 N/50 mm	
Dauerhaftigkeit - Kaltbiegeverhalten	NPD	
Kaltbiegeverhalten	≤ -20 °C	
Gefährliche Stoffe	keine	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raimund Ertl, Ing.
Leiter Technischer Service
Bitumenabdichtung
Innsbruck, 01.07.2021

Nadine Sonderegger
Leiterin Forschung, Entwicklung
und Qualitätssicherung
Innsbruck, 01.07.2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörrkuplast® E-KV-5S
61807406
01.07.2021, Version 1
1445



1139

Sika Österreich GmbH, Innsbruck

DoP Nr. 61807406

1139-CPR-0022/06

EN 13707:2013

Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen

- Mehrlagige Systeme ohne dauerhaften schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Oberlage
- Mehrlagige Systeme unter dauerhaftem schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Oberlage

Dörrkuplast® E-KV-5S

Elastomerbitumen-Bahn mit Kunststoffvlies-Einlage

Oberfläche oben/unten: Schiefer, folienkaschierter Rand/folienkaschiert
1 m x 7,5 m x 5,2 mm

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1) gemäß Systemprüfungen
Brandverhalten	E
Wasserdichtheit, Verfahren B	bestanden
Zugfestigkeit	längs: 900 N/50 mm quer: 800 N/50 mm
Dehnung	längs: 35 % quer: 35 %
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 2.000 mm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs: 250 N quer: 250 N
Festigkeit der Fügenaht - Scherfestigkeit	längs: 700 N/50 mm quer: 600 N/50 mm
Dauerhaftigkeit - Kaltbiegeverhalten	NPD
Kaltbiegeverhalten	≤ -20 °C
Gefährliche Stoffe	keine

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörrkuplast® E-KV-5S
61807406
01.07.2021, Version 1
1445

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörrkuplast® E-KV-5S

61807406

01.07.2021, Version 1

1445