

Bitumen-Voranstrich, lösungsmittelhaltig Dörr-Titanol® S



A SIKA COMPANY

Technische Daten	Dörr-Titanol® S	
Basismaterial	Lösungsmittelhaltiger, schnelltrocknender, dünnflüssiger Bitumenanstrich	
Anwendung	<p>Dörr-Titanol® S ist streichfähig und wird als Haftgrund zum Aufbringen weiterer Bitumenschichten auf saubere und trockene Beton-, Mauerwerks- und Metallflächen verwendet.</p> <p>Nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten. Trockenzeit: Richtwert 30 min (von Witterungs- und Untergrundverhältnissen abhängig).</p> <p>Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^{\circ}\text{C}$</p> <p>Nur für den Außenbereich verwenden!</p>	
Verbrauch	0,25 bis 0,30 l/m ²	
Dichte	ca. 0,85 kg/dm ³	
Farbe	schwarz	
Bitumengehalt vom rückgewonnen Bitumen	≥ 60 Masse %	
Erweichungspunkt vom rückgewonnen Bitumen nach Ring und Kugel	EN 1427	$\geq +45^{\circ}\text{C}$
Auslaufzeit	EN 12846	≤ 10 s
Gebindegrößen	25 l Kanne 10 l Kanne	
Lagerfähigkeit	Handhabung und Lagerung gemäß Sicherheitsdatenblatt. Im verschlossenen Originalgebinde und trockener, temperaturgeschützter Aufbewahrung mindestens 2 Jahre lagerfähig.	

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, die auf statistischen Qualitätskontrollen basieren. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind aufgrund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.

6/2020