

PRODUKTDATENBLATT

Sika® MultiSeal

Selbstklebendes, bituminöses Dichtungsband

BESCHREIBUNG

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses Dichtungsklebeband auf Aluminiumfolie kaschiert.

ANWENDUNG

Reparieren, Schützen und Versiegeln

- Dächer, einschließlich Blecharbeiten
- Fassaden
- Gebrochene Dachziegel
- Undichte Dachrinnen
- Schornsteine und Oberlichter
- Wohnwagen und Wohnwagenanhänger
- Büro-Container
- Verschiedene Arten von Rohrleitungen

VORTEILE

- Sehr einfache Applikation
- Kann bei niedrigen Temperaturen angewendet werden
- Gute Haftung auf vielen gängigen Baumaterialien
- Wetterfest
- Sehr gute Hitzestabilität
- Beständig gegen UV-Exposition
- Selbstklebend
- Kann überstrichen werden

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Kunststoffvergütetes, bituminöses Klebeband			
Lieferform	Rollenlänge	Rollenbreite	Rollen/Karton	Trägerschicht
	3 m	100 mm	12 Stück	Mattgrau
	10 m	100 mm	3 Stück	Mattgrau
Aussehen/Farbe	Trägerschicht:		Mattgrau	
	Klebeschicht:		Terracotta braun	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 36 Monate ab Produktionsdatum			
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.			
Dicke	~ 1,5 mm	(Inkl. Metallfilm)	(ÖNORM EN 1849-1)	

TECHNISCHE INFORMATION

Zugfestigkeit	Aluminium-Beschichtung		
	Längsrichtung:	≥ 200 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Querrichtung:	≥ 200 N/50 mm	

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Gewünschte Länge zuschneiden.

Schutzpapier entfernen und Klebeband fest mit geeigneter Anpressrolle andrücken.

Überlappungen ≥ 5 cm.

Die Klebeeigenschaften können durch anwärmen mit einem Heißluftfön verbessert werden.

WERKZEUGREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Remover-208 und/oder Sika® Cleaning Wipes-100 reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Für die Reinigung der Haut Sika® Cleaning Wipes-100 verwenden und mit Wasser und Seife waschen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® MultiSeal
Juli 2021, Version 03.01
02051605000000009

SikaMultiSeal-de-AT-(07-2021)-3-1.pdf