

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Fleece-110 Außenecke

Formteil aus Spezialkunstfaservlies zur Ausbildung von Außenecken für die Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Fleece-110 Außenecke ist ein abgestimmtes, tiefgezogenes Vliesformteil aus Spezialkunstfaservlies für Außenecken für die Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

Während der Verarbeitung mit dem Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail wird eine Schichtdickenkontrolle ermöglicht und ist die Abdichtung ausgehärtet hat es eine verstärkende und rissüberbrückende Funktion.

ANWENDUNG

Sikalastic® Fleece-110 Außenecke ist ein Formteil aus Spezialkunstfaservlies und wird für die schnelle und sichere Ausbildung von Außenecken in Verbindung mit der Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail verwendet.

VORTEILE

- Erheblicher Zeitvorteil gegenüber manuellen Vlieszuschnitten bei z.B. häufig wiederkehrenden Detailausbildungen
- Einfache und schnelle Verarbeitung bei Detaillösungen mit Außenecken
- Hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit
- Hohe Dehnbarkeit
- Abgestimmt auf Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail in Bezug auf den Materialeigenschaften
- Schichtdickenkontrollfunktion

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Formteil aus mechanisch verfestigtes und thermisch fixiertes Spezialkunstfaservlies	
Lieferform	Karton	10 Stück
Aussehen/Farbe	Farbe	weiß
	Abmessungen	16 cm x 16 cm x 16 cm
Haltbarkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	Sikalastic® Fleece-110 Außenecke trocken in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung lagern.	
Spezifisches Gewicht	110 g/m ²	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

1. Formteil und Vlieszuschnitte entsprechend den Gegebenheiten des abzudichtenden Bereichs vorbereiten.
2. Anmischen der benötigten Menge Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.
3. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m² als erste Lage applizieren. Das Produkt kann mit Pinsel, Roller oder mit einem geeigneten Airless Spritzgerät verarbeitet werden.
4. Das Sikalastic® Fleece-110 Außenecke nass in nass, blasen- und faltenfrei in das frische Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail einlaminieren. Vlies muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappungen mind. 5 cm.
5. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m² als zweite Lage mit Roller oder Pinsel applizieren bis die Vliesstruktur durch das Abdichtungsharz vollständig abgedeckt ist.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sikalastic® Fleece-110 Außenecke
Dezember 2020, Version 01.02
020915952000000075

SikalasticFleece-110Auenecke-de-AT-(12-2020)-1-2.pdf

