

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Tape P

Polyacrylat-Klebeband

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Tape P ist ein doppelseitiges Polyacrylat-Klebeband, welches in Verbindung mit Sarnafil® (FPO) Kunststoffabdichtungsbahnen eingesetzt wird.

ANWENDUNG

SikaRoof® Tape P wird zur Verklebung von Sarnafil® (FPO) Kunststoffabdichtungsbahnen im Bereich von Dachdurchdringungen z. B. Lichtkuppeln verwendet.

VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Keine Ablüft- und Wartezeiten
- Beidseitig klebend
- Hohe Klebekraft und Langzeithaftung
- Leicht abziehbare Schutzfolien
- Enthält keine Halogen- oder Schwermetallverbindungen
- Einfache und schnelle Anwendung

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Träger:	Polyester
	Klebstoff:	Polyacrylat
	Schutzfolie:	Silikonisiertes PP
Lieferform	4 Rollen im Karton	
Aussehen/Farbe	Farblos	
Haltbarkeit	18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	SikaRoof® Tape P muss in originaler, ungeöffneter, unbeschädigter Verpackung, trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C gelagert werden.	
Länge	25,00 m (±0,5 m)	
Breite	115 mm (±5 mm)	
Dicke	0,50 mm (±0,05 mm)	
Stückgewicht	1700 g (± 100 g) per roll	

TECHNISCHE INFORMATION

Bruchdehnung	15–25%	(EN 14410)
--------------	--------	------------

SYSTEMDATEN

Systemaufbau

Kompatible Systemprodukte:

- Sarnafil® AT/T (FPO) Kunststoffabdichtungsbahnen

Zubehörprodukte:

- Primer-780

Verträglichkeit

Nicht verträglich bei direktem Kontakt mit Teer, Asphalt, heißem Bitumen, Holzschutzmittel mit Tensiden und Substanzen, die Öl oder Lösungsmittel enthalten. Diese Materialien können die Produkteigenschaften beeinträchtigen.

Nicht in Verbindung mit Sikaplan® PVC-Abdichtungsbahnen einsetzen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur

+5°C min. / +40°C max.

Vor der Anwendung an die Umgebungstemperatur anpassen.

Untergrundtemperatur

+5°C min. / +40°C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss tragfähig sein, die Oberfläche trocken, sauber und frei von Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Öl, Fett und schlecht haftenden Anstrichen.

Folgende Untergründe eignen sich zum Verkleben:

- OSB-Platten
- Glatte Betonoberflächen
- Mauerwerk
- Expandiertes Polystyrol (EPS) Dämmplatten
- Polyurethan (PU) Dämmplatten
- Metall
- Polypropylen (PP)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Staub, loses und brüchiges Material vor dem Anbringen des Klebebands vollständig entfernen. Poröse und saugende Untergründe wie Porenbeton oder Mauerwerk vor dem Aufbringen des Klebebands mit Primer-780 grundieren.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Das SikaRoof® Tape P wird für Attika und Dachdurchdringungen bis 30 cm Höhe horizontal verwendet. Bei Attikahöhe >30 cm wird das Klebeband vertikal, mit einem Abstand von 30 cm verwendet.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuelle Sarnafil® T Verlegeanleitung.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Verwendung von SikaRoof® Tape P ist auf geografische Standorte mit durchschnittlichen monatlichen Mindesttemperaturen von -20°C beschränkt. Die dauerhafte Gebrauchstemperatur ist auf +50°C begrenzt.
- Nicht für dauerhafte Freibewitterung geeignet

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Tape P

Jänner 2020, Version 01.01

02094505120000013

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Tape P

Jänner 2020, Version 01.01
020945051200000013

SikaRoofTapeP-de-AT-(01-2020)-1-1.pdf

