SIKA SORTIMENT 2025
VOM KELLER BIS ZUM DACH

PREMIUM LÖSUNGEN VOM BAUBEGINN BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

BUILDING TRUST

SIKA PRODUKTÜBERSICHT

BODEN-AUSGLEICH & BESCHICHTUNG

ESTRICHVERDÜBELUNG
SikaBond®-852 Repair
1-komponentiges, einfach anzuwendendes Estrichverdübelungs-harz auf SMP-Basis inklusive Wellenverbinder.

GRUNDIERUNG, VORANSTRICH, HAFTBRÜCKE
Sika® Level-01 Primer
Zur Reduktion der Wasseraufnahme des Untergrundes

BODENAUSGLEICHSMASSEN
Sikafloor®-400 Level AT Premium Ausgleichsmasse für Schichtstärken von 1 - 15 mm
Sikafloor® Level-30 für Schichtdicken 4 - 30 mm

BODENSPACHTELMASSE
Sika® Patch-330 Fibre
Für Schichtdicken 3 - 30 mm im Innen- und Außenbereich

BODENBESCHICHTUNG
Sikafloor®-2510 W
Für Waschküche, Saunabereich, Musikzimmer, Fitness-, Aufenthalts- oder Technikraum
GRUNDIERUNG
Sikafloor®-2510 W oder **Sikafloor®-150**, abhängig vom Untergrund

BODENBESCHICHTUNG
Sikafloor® Multicryl Plus
Für Lagerraum, Heizraum, Heizölauffangwanne
GRUNDIERUNG
Sikafloor® Multicryl Plus + 10% Wasser

IMPRÄGNIERUNG FÜR INNEN UND AUSSEN
Sikafloor® ProSeal® W
Zum Nachbehandeln, Härten und Versiegeln von frischem und altem Beton

PARKETTKLEBSTOFF
SikaBond®-151 FP
Für Mehrschichtparkett, für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden
einfache Verarbeitung aus Schlauchbeutel

KOSMETIKSPACHTEL FÜR AUSBESSERUNGEN
Sika® Cosmetic L/D - Farbe hell (L) oder dunkel (D)
Reparaturmörtel für Ausbesserungsarbeiten

R4-INSTANDSETZUNGSMÖRTEL MIT REDUZIERTEM CO_2-FUSSABDRUCK
Sika MonoTop®-4012 für Schichtdicken 6 - 120 mm pro Arbeitsgang
Für Hoch- und Tiefbau, im Nassspritzverfahren oder händisch



VERGUSSMÖRTEL IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
SikaGrout®-800 für Schichtdicken von 6 - 300 mm
Zum Untergiessen schwerer Geräte/Maschinen oder Fussplatten, Verfüllen von Fugen in Betonfertigteilen, Füllen von Hohlräumen, Spalten und Aussparungen, Abdichtung von Durchdringungen, Verankerung von Stahlbewehrung, Reparaturen in Betonkonstruktionen und -bauteilen

MÖRTEL, TRENN- UND ZUSATZMITTEL

MONTAGEMÖRTEL IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
Sika FastFix®-100 Schichtdicken bis zu 20 mm pro Arbeitsgang möglich
Zum schnellen Befestigen und Versetzen von Dübeln und Mauerhaken, Armierungseisen, Rohrschellen, Tür- und Fensterhaken, Einlassdosen für Elektroinstallationen

TRENN- UND HILFSMITTEL, VERDUNSTUNGSSCHUTZ FÜR BETON

Sika® Antisol® E	**Sika® Schalöl**	**SikaLatex®**
Verdunstungsschutz	Trennmittel	Haftemulsion



ESTRICHZUSATZMITTEL, TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER
SikaScreed® LS-5 - Estrichzusatzmittel zur Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen und zur Verbesserung von Festigkeiten

REINIGUNG UND SCHUTZ VOR ALGEN, FLECHTEN, MOOS
Sikagard®-715 W - Zur Entfernung von Algen, Flechten und Moos auf Wänden, Böden und Dächern
Sikagard®-703 W - Zur Reduktion von Algen- und Moosbildung

KLEBEN, DICHTEN UND BEFESTIGEN

UNIVERSELLER KLEB- UND DICHTSTOFF
Sikaflex®-11 FC Purform®
Für Befestigungen und Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich

HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF AUF PU-BASIS
Sikaflex® PRO-3 Purform®
Für die Abdichtung von Bodenfugen im Innen- und Außenbereich

STP-MONTAGEKLEBSTOFF
Sikaflex®-116 High Grab
Für Befestigungen von Spiegeln, Platten usw. im Innen- und Außenbereich

HOCHTRANSPARENTER KLEB- UND DICHTSTOFF
Sikaflex®-112 Crystal Clear
Für hochtransparente Anwendungen im Innenbereich
mit guter Haftung auf verschiedenen Untergründen

WANDFUGENABDICHTUNG
Sikacryl®-200
Für Risse und Anschlussfugen mit geringer Bewegung im Innen- und Außenbereich

ZUBEHÖR
REINIGUNGSTÜCHER
Sika® Cleaning Wipes-100
Gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung

HANDDRUCKPISTOLE
Sika® Handdruckpistole-300
Für die manuelle Verarbeitung

ANKERKLEBSTOFF
Sika AnchorFix®-2+
Für Gewindeanker und Bewehrungen in Wand und Decke
im Innen- und Außenbereich

DICHTUNGSKLEBEBAND
Sika Multiseal® Tape
Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses
Dichtungsklebeband gegen Nässe und Zugluft

MONTAGE- UND FÜLLSCHAUM
Sika Boom®-550 Fix & Fill
Zur Montage von Fenstern und Türen, zum Ausschäumen
von Mauerdurchbrüchen, Rollladenkästen usw.

QUELLFÄHIGE PRODUKTE FÜR ARBEITSFUGEN
UND DURCHDRINGUNGEN
SikaSwell® S-2
SikaSwell® P-2507 H

ABDICHTUNG VON FLÄCHEN, RISSEN UND FUGEN

BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN
Sika® Igolflex®-202 mit Polystyrolfüllung
Sika® Igolflex®-201 DE mit Faserfüllung
GRUNDIERUNG
Sika® Igolflex® P-01 DE

KLEBE- UND REPARATURMÖRTEL
Sikadur®-31+
Sehr emissionsarmer 2-komponentiger Epoxidharzklebstoff
für kraftschlüssiges Verkleben und für Betoninstandsetzungen

MULTIFUNKTIONALE POLYMER- UND REAKTIVABDICHTUNG
SikaTop®-126 Pro
Poylmerabdichtung als Oberflächenschutzsystem OS 5b und Reaktivabdichtung
für erdberührter Bauteile sowie für Becken und Behältern.

EMULSION AUF SILANBASIS
SikaMur® InjectoCream-100
Injizierbare Dampfsperre auf Silanbasis zur Behandlung aufsteigender Feuchtigkeit.

DIE NEUE GENERATION DER ARBEITSFUGENABDICHTUNG Made in Austria
Sika Waterbar® FB-125
Die effiziente, zuverlässige und einfache Fugenabdichtungslösung für Ihr Bauprojekt.

ABDICHTUNG VON FLÄCHEN, RISSEN UND FUGEN

Sika Waterbar® FB-125

Beschreibung	Wirtschaftliches, hochqualitatives und elastisches Arbeitsfugenband auf FPO-Basis (PVC-frei)			
Vorteile	■ Einzigartiger und dauerhafter Dual-Verbund mit dem Beton ■ Einbettung von nur 30 mm im Beton erforderlich			
Verbrauch	1 lfm je m Fuge + diverses Zubehör			
Typ + Zubehör	SikaWaterbar® FB-125	Sika Waterbar® FB Haltebügel	SikaProof® Sandwich Tape	Sika® Klemmlasche KS 12
Eignung	geprüft bis 30 m Wassersäule			
Gebinde	50 m Rolle, Breite 125 mm Mat. Nr. 674002 EAN 7612895706337	50 Stück Box Mat. Nr. 692357 EAN 7612895748603	25 m Rolle Mat. Nr. 577412 EAN 7612895495583	1 Stück Mat. Nr. 174374 EAN 7612894715446

SikaMur® InjectoCream-100 NEU

Beschreibung	1-komponentige Silan-Injektionscreme gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Horizontalsperre)	
Vorteile	■ Gebrauchsfertig ohne teures Spezialwerkzeug ■ Geeignet für nahezu alle Mauerwerksarten	■ Langfristiger Schutz durch funktionelle Dampfsperre ■ Risikoarm, da auf Wasserbasis - nicht ätzend, nicht brennbar
Verbrauch	ca. 900 ml / 110 cm^3 Wand	
Gebinde	600 ml Beutel Mat. Nr. 172057 | EAN 7612894705928	

SikaSwell®

Beschreibung	Quellfähige Produkte zum Abdichten z.B. von Durchdringungen und zwischen Alt- und Neubau		
Vorteile	■ Bei Wasserkontakt quellend	■ Einfache Verarbeitung	
Verbrauch	1 lfm je m Fuge	6,2 lfm (Dreieck: 15 mm Seitenlänge) mit 600 ml	
Typ	P-2507 H	S-2	
Eignung	Klasse 1 * (0 - 5 m)		
Gebinde	5 x 10 m Rolle Mat. Nr. 54817 | EAN 7612894407235	300 ml Kartusche Mat. Nr. 623898 | EAN 7612895582290	600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 496478 | EAN 7612895229393

Sikadur®-31+

Beschreibung	2-komponentiger, thixotroper Epoxidharzklebstoff für kraftschlüssiges Verkleben und für Betoninstandsetzungen		
Vorteile	■ Sehr geruchsarm und sehr geringe VOC-Emission ■ Hohe Früh- und Endfestigkeiten	■ Sehr gute Haftung auf vielen Baumaterialien ■ CE-Kennzeichnung nach EN 1504-4 & EN 1504-3 (Klasse R4)	
Verbrauch	ca. 2 kg/m^2 und mm Schichtstärke, abhängig von der Untergrundrauigkeit, Verarbeitungsmethode ect.		
Gebinde	8 x 1,2 kg Dose Mat. Nr. 644948 | EAN 7612895650968	6 kg Eimer Mat. Nr. 644872 | EAN 7612895650838	30 kg Eimer Mat. Nr. 707808 | EAN 7611237015793

SikaTop®-126 Pro

Beschreibung	Multifunktionale 2-komponentige Polymer- und Reaktivabdichtung	
Vorteile	■ Hoch pastös, gering klebrig, einfachst spachtelbar	■ Standfest
Verbrauch	ca. 2,05 - 4,08 l/m^2, je nach Lastfall	
Gebinde	23 kg Gemisch (Sack + Eimer) Mat. Nr. 659375 | EAN 7612895711027	

Sika® Igolflex® P-01 DE (5L) NEU

Beschreibung	Bitumenemulsions-Voranstrich für Sika® Igolflex® Bitumendickbeschichtungen (KMB)	
Vorteile	■ Neu: Konzentrat zum Verdünnen mit Wasser auf der Baustelle ■ Hohe Ergiebigkeit, gute Deckkraft	■ Verbessert die Haftung von Bitumendickbeschichtungen ■ Leicht zu verarbeiten mit Bürste oder Rolle
Verbrauch	Grundierung Sika® Igolflex® P-01 DE mit Wasser verdünnen (1 : 5 Volumenteile), ca. 50 ml/m2	
Gebinde	5 l Eimer Mat. Nr. 810226 | EAN 7612655046628	

Sika® Igolflex®-202 mit Polystyrolfüllung NEU

Beschreibung	2-komponentige, polystyrolgefüllte kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)	
Vorteile	■ Einfache Verarbeitung (spachtel- & spritzbar) ■ Hoch elastisch, rissüberbrückend & druckfest	■ Witterungsstabil (schnell regenfest) ■ Radondicht ab 3 mm
Verbrauch	ca. 4,3 - 8,5 l/m^2, je nach Lastfall	
Gebinde	25 l Eimer Mat. Nr. 797558 | EAN 7612655028525	

Sika® Igolflex®-201 DE mit Faserfüllung NEU

Beschreibung	2-komponentige, faserverstärkte kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)	
Vorteile	■ Einfache Verarbeitung (spachtel- & spritzbar) ■ Dauerhaft plasto-elastisch	■ Witterungsstabil (schnell regenfest) ■ Hoch elastisch, rissüberbrückend & druckfest
Verbrauch	ca. 4,6 - 9,1 l/m^2, je nach Lastfall	
Gebinde	28 kg Eimer Mat. Nr. 797593 | EA 7612655027955	

Hinweis: Ist nach ÖNORM B3692 Träglereinlage Igolflex® F-01 EU zwingend vorgeschrieben

* Abmessungen und Produkteigenschaften geeignet nach öbv-Richtlinie „Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wanne“ 02/2018

KLEBEN, DICHTEN UND BEFESTIGEN

Sikaflex®-11 FC Purform®

PURFORM®

Beschreibung	1-komponentiger, zähelastischer, mechanisch beständiger Kleb- und Dichtstoff auf PUR-Basis für den Innen- und Außenbereich		
Vorteile	■ Geringer Monomergehalt ■ Hohe Witterungsbeständigkeit	■ Absorption von Schlägen und Vibration	
Verbrauch	0,8 lfm Fuge bei Fugenbreite 30 mm und Fugentiefe 25 mm mit 600 ml, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N		
Gebinde	Farbe: weiß, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 689654 | EAN 7612895736433	Farbe: betongrau, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 689679 | EAN 7612895736358	Farbe: schwarz, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 689711 | EAN 7612895736396

Sikaflex® PRO-3 Purform®

PURFORM®

Beschreibung	1-komponentiger, elastischer Dichtstoff auf Polyurethanbasis für die Abdichtung von Bodenfugen im Innen- und Außenbereich	
Vorteile	■ Hohe mechanische und chemische Beständigkeit	■ Geruchsneutral, lösemittelfrei und sehr emissionsarm
Verbrauch	je nach Anwendung mit Düse DM 5 mm 20 ml/m, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N	
Gebinde	Farbe: betongrau, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 693943 | EAN 7612895755670	Farbe: betongrau, 600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 693879 | EAN 7612895755557

Sikaflex®-116 High Grab

Beschreibung	1-komponentiger, lösungsmittelfreier STP-Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit für den Innen- und Außenbereich	
Vorteile	■ Auch für die Spiegelmontage geeignet	■ Keine zusätzliche Befestigung notwendig
Verbrauch	je nach Anwendung mit Düse DM 5 mm 20 ml/m, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N	
Gebinde	Farbe: weiß, 290 ml Kartusche Mat. Nr. 630698 | EAN 7612895595658	

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Beschreibung	Hochtransparenter, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP-Basis	
Vorteile	■ Sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen	■ 100% transparent
Verbrauch	je nach Anwendung für den Innenbereich, als Klebstoff mit Düse DM 5 mm ca. 20 ml/m	
Gebinde	Farbe: transparent, 290 ml Kartusche Mat. Nr. 571537 | EAN 7612895487601	

Sikacryl®-200

Beschreibung	1-komponentiger, standfester Dichtstoff und Spachtelmasse mit guter Beständigkeit gegen Regen auf Acryl-Dispersions-Basis		
Vorteile	■ Hohe UV- und Regenbeständigkeit	■ Klassifiziert nach EN 15651-1 F EXT-INT 12.5P	
Verbrauch	je nach Anwendung für den Innen- und Außenbereich		
Gebinde	Farbe: weiß, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 484916 | EAN 7612895186894	Farbe: weiß, 600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 513941 | EAN 7612895302799	Farbe: grau, 600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 736382 | EAN 7612895845333

Sika AnchorFix®-2+

Beschreibung	2-komponentiger, schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen im Innen- und Außenbereich	
Vorteile	■ ETAG 001, Teil 5, Option 1 und 7, TR 023	■ Applikation mit Standard-Kartuschenpistole möglich
Verbrauch	je nach Anwendung	
Gebinde	300 ml Kartusche Mat. Nr. 534761 | EAN 7612895369457	

Sika® Handdruckpistole-300

Beschreibung	Pistole für manuelle Verarbeitung von Sika Kartuschen bis 310 ml	
Vorteile	■ Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff	■ Integriertes Dosierspitzen-Schneidemesser
Gebinde	1 Stück Mat. Nr. 587495 | EAN 7612895521060	

Sika® Cleaning Wipes-100

Beschreibung	Gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Bekleidung und Oberflächen	
Vorteile	■ Besonders reißfest mit hoher Reinigungskraft	■ Tücher einzeln entnehmbar
Gebinde	50 Tücher/Dose Mat. Nr. 527943 | EAN 7612895340838	

Sika® MultiSeal Tape

Beschreibung	Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses Dichtungsreparaturklebeband auf Aluminiumfolie kaschiert, gegen Nässe und Zugluft	
Vorteile	■ Einfache Applikation: Ausrollen, schneiden, kleben	■ Gute Haftung auf vielen Untergründen
Gebinde	3 m lang / 10 cm breit, Rolle Mat. Nr. 3738 EAN 7612894021981	10 m lang / 10 cm breit, Rolle Mat. Nr. 3732 EAN 7612894021929

Sika Boom®-550 Fix & Fill

Beschreibung	1-Komponenten-B3-Montage- und Füllschaum auf PUR-Basis für professionelle Verarbeitung mit dem Sika Boom® G Dispenser	
Vorteile	■ Hohe Klebkraft, große Ausbeute, rasche Durchhärtung	■ Ohne ozonschichtschädigende Treibmittel
Verbrauch	je nach Anwendung, Ausbeute ca. 34 Liter/Dose	
Gebinde	Farbe: beige, 750 ml Dose mit Kunststoffventil Mat. Nr. 706282 | EAN 7612895787978	

BODENAUSGLEICH & BODENBESCHICHTUNG

SikaBond®-852 Repair

Beschreibung	1-komponentiges, einfach anzuwendendes Estrichverdübelungsharz auf SMP-Basis inklusive Wellenverbinder	
Vorteile	■ Zur Riss-Reparatur und Ausgiessen von Fugen im Estrich	■ Inkl. 70 Wellenverbinder pro Karton
Verbrauch	ca. 5 lfm/Flasche; Materialverbrauch ist abhängig von Rissbreite und Risstiefe	
Gebinde	Karton: 8 Flaschen zu je 600 g, inkl. 70 Wellenverbinder Mat. Nr. 781539 | EAN 7612655000743	

Sika® Level-01 Primer

Beschreibung	Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke auf Acrylatdispersionsbasis für saugende und nichtsaugende Untergründe	
Vorteile	■ Reduziert die Wasseraufnahme des Untergrundes	■ Rasch überarbeitbar
Verbrauch	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (bei kritischen Untergründen bei Sikafloor®-100 Level AT und Sikafloor® Level-30)	
Mischung	wasserverdünnbar	
Gebinde	5 kg Kanister Mat. Nr. 123311 | EAN 7612894547849	25 kg Kanister Mat. Nr. 123312 | EAN 7612894547856

Sikafloor®-400 Level AT

NEU

Beschreibung	Kunststoffvergüteter Spezialzement-Mörtel, staubreduziert, pumpfähig, schnell trocknend für den Innenbereich	
Vorteile	■ geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen	■ Stuhlrollengeeignet gemäß EN 12529
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtstärke (bei kritischen Untergründen Verwendung von Sika® Level-01 Primer)	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 514450 | EAN 7612895304199	

Sikafloor® Level-30

Beschreibung	Schnelltrocknende, beschichtungsfähige und selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich, 4 - 30 mm Schichtdicke	
Vorteile	■ Für erhöhte Anforderungen, pumpfähig	■ Sehr emissionsarm EC1PLUS
Verbrauch	ca. 1,8 kg/m² und mm Schichtstärke (bei kritischen Untergründen Verwendung von Sika® Level-01 Primer)	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 162680 | EAN 7612894655896	

Sika® Patch-330 Fibre

Beschreibung	Schnellabbindende, faserverstärkte Bodenspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich	
Vorteile	■ Standfest, ideal zur Herstellung von Gefällespachtelungen	■ Schnell härtend, trocknend und verlegereif
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtstärke für Schichtstärken von 3 - 30 mm großflächig (kleinflächige Ausbrüche bis 50 mm)	
Mischung	ca. 5,0 l Wasser / Sack	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 481634 | EAN 7612895172866	

Sikafloor®-2510 W

Beschreibung	2-komponentige, farbige Beschichtung und Versiegelung auf Wasserbasis mit geringen Emissionenn	
Vorteile	■ Universell einsetzbar	■ wasserverdünnbar / LEEDv4 und 4.1 BETA
Verbrauch	ca. 0,2 - 0,3 kg/m² je nach Untergrund und Anwendung. Schichtdicke ca. 0,2 mm	
Mischung	Komp. A : B = 68 : 32 Gew.-Teile	
Gebinde	5 kg Eimer Mat. Nr. - | EAN - | Viele Farben erhältlich	20 kg Eimer Mat. Nr. - | EAN - | Viele Farben erhältlich

Sikafloor® Multicryl Plus

Beschreibung	Farbiger 1-Komponenten-Schutzanstrich auf Acrylat-Basis mit ausgezeichneter Deckkraft	
Vorteile	■ Leichte Verarbeitung, geruchsneutral	■ Farbe: kieselgrau RAL 7032
Verbrauch	ca. 0,25 - 0,30 kg/m² je Arbeitsgang; mind. 2 Arbeitsgänge	
Gebinde	5 l Eimer Mat. Nr. 89525 | EAN 7612894393279	15 l Eimer Mat. Nr. 89534 | EAN 7612894393552

Sikafloor® ProSeal W

Beschreibung	1-komponentige, lösemittelfreie, transparente Nachbehandlung, Versiegelung und Staubbinder auf wässriger Dispersions-Basis für frischen und alten Beton für den Innen-und Außenbereich	
Vorteile	■ Speziell für Innenanwendung	■ Staubreduktion und Verbesserung der Abriebbeständigkeit
Verbrauch	ca. 0,10 - 0,15 kg/m²	
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 611826 | EAN 7612895564333	

SikaBond®-151 FP

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittel und wasserfreier Parkettklebstoff auf SMP-Basis für Mehrschichtparkett	
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden	■ direkt aus Schlauchbeutel verarbeitbar, geringer Abfall
Verbrauch	vollflächige Verklebung: 0,8 - 1 kg/m² mit Zahnspachtel B3; 0,9 - 1,2 kg/m² mit Zahnspachtel B6; 1,0 - 1,3 kg/m² mit Zahnspachtel B11	
Gebinde	4 x 4 kg Folienbeutel Mat. Nr. 670943 | EAN 7612895691978	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen, Sika® Primer MB Ultra bei erdberührtem Beton oder Estrich

MÖRTEL, TRENN- UND ZUSATZMITTEL

Sika® Cosmetic L/D Reparaturmörtel

Beschreibung	Zementgebundener, kunststoffmodifizierter, faserarmierter R3-Mörtel speziell für Ausbesserungsarbeiten (Typ hell oder dunkel), lokale Reparaturen bis 20 mm und flächige Applikation bis 2 mm rissfrei möglich			
Vorteile	■ Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)		■ Farbton durch Mischen von Sika® Cosmetic L und D anpassbar	
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtstärke			
Mischung	4,5 bis 5,0 l Wasser / Sack			
Gebinde	12 kg Eimer - hell Mat. Nr. 583378 EAN: 7612894869996	25 kg Sack - hell Mat. Nr. 421454 EAN: 7612894869972	12 kg Eimer - dunkel Mat. Nr. 583376 EAN 7612894869958	25 kg Sack - dunkel Mat. Nr. 421448 EAN 7612894869934

Sika MonoTop®-4012

Beschreibung	Staubreduzierter, zementgebundener, faserverstärkter, hoch standfester R4-Instandsetzungsmörtel mit reduziertem CO_2-Fußabdruck. Als Korrosionsschutz und Haftbrücke kommt Sika MonoTop®-1010 Eco zur Anwendung.	
Vorteile	■ Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)	■ Sehr hohe Standfestigkeit
Verbrauch	ca. 1,90 kg/m² und mm Schichtstärke	
Mischung	3,75 bis 3,9 l Wasser / Sack	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 626200 | EAN 7612895585369	

SikaGrout®-800

Beschreibung	Zementgebundener, 1-komponentiger, schwindarmer, fließfähiger, sulfatbeständiger Präzisionsvergußmörtel	
Vorteile	■ Staubreduzierte Technologie	■ Bis zu 30cm Schichtdicke pro Arbeitsgang
Verbrauch	ca. 2,0 kg/m² und mm Schichtstärke	
Mischung	3,1 bis 3,25 l Wasser / Sack	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 531492 | EAN 7612895356402	

Sika FastFix®-100

Beschreibung	Zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbindender Versetz- und Montagemörtel	
Vorteile	■ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften	■ Rasche Belastbarkeit
Ergiebigkeit	1,5 kg Pulver ergeben ca. 1 l Mörtel	
Mischung	1 l Wasser : 4 kg Mörtelpulver = spachtelbar / 1 l Wasser : 3 kg Mörtelpulver = gießfähig	
Gebinde	3 kg Eimer Mat. Nr. 83907 | EAN 7612894349702	

Sika® Antisol® E

Beschreibung	Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsions-Basis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen	
Vorteile	■ Verhindert einen zu frühen Wasserentzug	■ Auf allen frischen Beton- und Mörteloberflächen einsetzbar
Verbrauch	ca. 0,15 - 0,20 kg/m²	
Gebinde	25 kg Kanister Mat. Nr. 64577 | EAN 9003449703502	

Sika® Schalöl

Beschreibung	Trennmittel für alle herkömmlichen Schalungen	
Vorteile	■ Universell einsetzbar auf Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, prüh- und streichfähig	
Verbrauch	ca. 1 l für 22 m² Holzschalungen (saugend) bzw. 50 m² Metall-und Kunststoffschalungen	
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 611807 | EAN 7612895564326	27 l Kanister Mat. Nr. 64590 | EAN 9003449701119

SikaLatex®

Beschreibung	Wasserbeständige Haftemulsion und Verwendung als Zusatzmittel für Mörtelprodukte	
Vorteile	■ Erhöhte Haftung	■ Verminderte Wasserdurchlässigkeit
Verbrauch	ca. 0,1 - 0,3 kg/m² und mm Mörtelstärke, je nach Anwendung	
Gebinde	5 kg Kanister Mat. Nr. 611626 | EAN 7612895564081	

SikaScreed® LS-5

Beschreibung	Universalprodukt zur Verbesserung der Wärmeübertragung und Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen sowie zur Verbesserung von Biegezug-, Druck- und Haftzugfestigkeiten von erdfeuchten Zementestrichen	
Vorteile	■ Früherer Heizbeginn nach 14 - 18 Tagen belegereif	■ Doppelte Biegezugfestigkeiten = reduzierte Estrichdicke
Verbrauch	ca. 0,5 - 1,0% des Zementgewichtes / ca. 0,5 - 1,5 l pro 50 kg Zement	
Gebinde	5 kg Kanister Mat. Nr. 616436 | EAN 7612895571164	25 kg Kanister Mat. Nr. 447891 | EAN 7612895021294

Sikagard® Outdoor-Reinigungs-System

Produkt	**Sikagard®-715 W**	**Sikagard®-703 W**
Beschreibung	Wasserbasierende Lösung zur Entfernung von Moos, Flechten und Algen auf Wänden, Böden, Dächern	Farblose, gebrauchsfertige Emulsion für die Hydrophobierung von mineralischen Oberflächen
Vorteile	■ Leistungsstark und sehr kurze Reaktionszeit ■ Auch auf Textilien einsetzbar	■ Reduktion der Verschmutzung der Oberfläche ■ Reduktion der Algen- und Moosbildung
Verbrauch	ca. 10 - 13 m²/l	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 77013 | EAN 7612894295696	5 l Kanister Mat. Nr. 406939 | EAN 7612894804539

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE

KUNDEN-SERVICE-CENTER FÜR IHRE BESTELLUNG

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag	07:00 - 16:30 Uhr	TELEFON	05 0610 - 8020
Freitag	07:00 - 12:00 Uhr	E-MAIL	ksc.building@at.sika.com

UNSER TECHNISCHER VERKAUFSBERATER IN IHRER NÄHE

Gerne stehen Ihnen unsere Technischen Verkaufsberater bei Fragen zu unseren Produkten zur Seite.

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin unter
www.sika.at/kontakt

LÖSUNGEN FÜR ANWENDER

Finden Sie schnell und einfach das für Sie passende Sika Qualitätsprodukt unter
www.sika.at/loesungen

Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt unter www.sika.at.

Händlerstempel

© Sika Österreich GmbH / Sika Sortiment für den Baustoffhandel / 02.2025 / 2.000 Stk.

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23 | 6700 Bludenz
www.sika.at | E-Mail: info@sika.at | Tel.: +43 5 0610 0

BUILDING TRUST