

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Layer Silent Plus

ENTKOPPELUNGS- UND TRITTSCHALLDÄMMMATTE

BESCHREIBUNG

Sika® Layer Silent Plus ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen.

ANWENDUNG

- Zur vollflächigen Verklebung von allen gängigen Zwei- und Dreischicht-Parketten im Neubau sowie insbesondere bei der Renovierung von Wohn-, Büro- und Industriebauten, Verkaufs- und Ausstellungsräumen.
- Mit dem Klebesystem wird eine Verbesserung der Trittschalldämmung sowie eine Minderung der Gehgeräusche erreicht. Die elastische Unterlage steigert den Gehkomfort und führt zu höherem Wohlbefinden.

VORTEILE

- Trittschallminderung bis 15 dB
- Zur Entkoppelung problematischer Untergründe
- Hoher Gehkomfort
- Reduziert Gehgeräusche
- Für alle gängigen 2- und 3-Schicht-Parkette
- Kann direkt auf alte keramische Böden verlegt werden
- Untergrundschonend

ZULASSUNGEN/NORMEN

- EMPA Dübendorf (CH): Trittschallmessung, Trittschalldämmung 15 dB, Prüfbericht Nr. 457088

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	Rollen zu: 1,0 m * 20 m = 20 m ²
Farbe	grau
Lagerung	Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.
Chemische Basis	Recycling-Schaumstoff
Dicke	3 mm
Dichte	310 kg/m ³ = 930 g/m ²
Wärmeleitfähigkeit	0,080 W/mk
Trittschalldämmung	bis zu 15 dB

VERARBEITUNG

Untergrundbeschaffenheit	Siehe Produktdatenblatt des jeweiligen elastischen SikaBond® Parkettklebstoffes.
Untergrundvorbereitung	Siehe Produktdatenblatt des jeweiligen elastischen SikaBond® Parkettklebstoffes.
Applikation	<p>Zum sicheren und problemlosen Verkleben müssen folgende Punkte beachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ SikaBond® Parkettklebstoff mittels Zahnpachtel (TKB: B3, ~ 500 – 600 g/m², je nach Untergrund) auf den vorbereiteten Boden vollflächig auftragen und Sika® Layer Silent Plus Matte parallel zur Parkettverlegerichtung in den Klebstoff einlegen und anrollen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Schaumstoffmatten satt aneinander anliegen, jedoch in keinem Fall überlappen. Allfällige Luft einschüsse sind mit geeignetem Werkzeug zu entfernen.▪ Für die Verklebung des Parketts auf die Sika® Layer Silent Plus Matte sind die Angaben des jeweiligen Klebstoff-Produktdatenblattes zu beachten.▪ Wichtig: Bei vorsichtigem Begehen des verklebten Sika® Layer Silent Plus Matte kann der Systemaufbau in einem Arbeitstag erfolgen.▪ Parkettriemen ausrichten und anschließend in den Klebstoff eindrücken bis sie satt auf der Sika® Layer Silent Matte aufliegen. Die Riemen können anschließend mit Hammer und Schlagholz fugendicht zusammengefügt werden.▪ Für die Wandabstände gelten die Angaben des Parkettherstellers.
Wichtiger Hinweis	Verarbeitungsbedingungen der SikaBond® Parkettklebstoffe entnehmen Sie den jeweils aktuellen Produktdatenblättern.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel : 05 0610 0
Fax : 05 0610 1951
www.sika.at

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Layer Silent Plus
11/2016 V 1.0