

Sikaflex® PRO-3 Purform

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 33809346

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTES:	33809346
2	VERWENDUNGSZWECK(E)	EN 15651-4:2012 Dichtstoffe für Bewegungsfugen im Boden zur Außen- und Innenanwendung PW EXT-INT CC
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 15651-4:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07, ver. 1.1
1003, 1009

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Bewertungs-system	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-4:2012
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Volumenverlust	≤ 10%	System 3	
Weiterreißfestigkeit	Kein Versagen bei 50% Dehnung	System 3	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung Veränderung Sekantenmodul: ≤ 50%	System 3	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Zugverhalten in kalten Klimazonen (-30 ± 2) °C	1,3 MPa	System 3	
Zugverhalten unter Vorspannung in kalten Klimazonen (-30 ± 2) °C	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Jochen Kammerer
 Funktion: Produktioningenieur
 In Wien am 22 July 2020


Name: Samuel Plüss
 Funktion: Geschäftsführer
 In Wien am 22 July 2020




Ende der Information nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Verbundene Leistungserklärung(en)

Produktname	Harmonisierte Technische Spezifikation	Nummer
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 14188-2:2004	15886099

 20	
Sika Services AG, Zürich, Switzerland	
33809346	
EN 15651-4:2012	
Notifizierte Stelle 1213	
Dichtstoffe für Bewegungsfugen im Boden zur Außen- und Innenanwendung PW EXT-INT CC	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen bei 100% Dehnung
Volumenverlust	≤ 10%
Weiterreißfestigkeit	Kein Versagen bei 50% Dehnung
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung Veränderung Sekantenmodul: ≤ 50%
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen	Kein Versagen bei 100% Dehnung
Zugverhalten in kalten Klimazonen (-30 ± 2) °C	1,3 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung in kalten Klimazonen (-30 ± 2) °C	Kein Versagen bei 100% Dehnung
http://dop.sika.com	

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at, welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07, ver. 1.1
1003, 1009

RECHTLICHE HINWEISE

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
www.sika.at

Sika Services AG

Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07, ver. 1.1
1003, 1009