

Dörr-Tiropont® EL-1

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 21653024

| | | |
|----|--|--|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS: | 21653024 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Bitumenbahn mit Trägereinlage zur Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton Für zweilagige Anwendung als 1. Lage in Verbindung mit einer Deckschicht aus Asphaltbeton (AC) oder Gussasphalt (MA). Die Dörr-Tiropont® EL-1 wird mit der Bitumen-Heißklebemasse Dörr-Tiropont® TP-HK auf dem Primer verklebt und in Kombination mit der 2. Lage Dörr-Tiropont® PL-2 bei Deckschicht AC oder Dörr-Tiropont® PL-5K bei MA verwendet. In den Prüfungen verwendete Primer (Grundierungen): Sikadur®-188 Normal/Rapid und Dörr-Titanol® VS sowie Mapefloor 1914 und StoPox BV 100 |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1 A-6020 Innsbruck Österreich |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 2+ |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 14695:2010 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 1139 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tiropont® EL-1
21653024
01.07.2021, Version 1
1445

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Wasserdichtigkeit | bestanden ≤ 1,0 Masse-% (Wasseraufnahme) | EN 14695:2010 |
| Zugfestigkeit | längs: 1.000 N/50 mm quer: 1.000 N/50 mm | |
| Dehnung | längs: 2 % quer: 2 % | |
| Abreißfestigkeit, Prüfkörper Typ 1 | ≥ 0,60 MPa | |
| Rissüberbrückungsfähigkeit Prüfkörper Typ 1, Prüftemperatur -20°C | bestanden | |
| Verträglichkeit | NPD | |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -20 °C | |
| Schubfestigkeit | ≥ 0,20 MPa | |
| Hitzebeständigkeit | NPD | |
| Widerstand gegen Perforation (Verdichtung) | bestanden | |
| Dauerhaftigkeit | | |
| - Wasseraufnahme | ≤ 1,0 Masse-% | |
| - Thermisches Alterungsverhalten | | |
| Kaltbiegeverhalten | NPD | |
| Wärmestandfestigkeit | NPD | |
| - Verträglichkeit durch Hitzealterung | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | keine | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raimund Ertl, Ing.
Leiter Technischer Service
Bitumenabdichtung
Innsbruck, 01.07.2021



Nadine Sonderegger
Leiterin Forschung, Entwicklung
und Qualitätssicherung
Innsbruck, 01.07.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tiropont® EL-1
21653024
01.07.2021, Version 1
1445





1139

Sika Österreich GmbH, Innsbruck

DoP Nr. 21653024

1139-CPR-0022/06

EN 14695:2010

Bitumenbahn mit Trägereinlage zur Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton

Dörr-Tiropont® EL-1
Elastomerbitumen-Bahn mit Glasgewebe-Einlage
Oberfläche oben/unten: feine Abstreufung/feine Abstreufung
1 m x 10 m x 3,5 mm

Für zweilagige Anwendung als 1. Lage in Verbindung mit einer Deckschicht aus Asphaltbeton (AC) oder Gussasphalt (MA).
Die Dörr-Tiropont® EL-1 wird mit der Bitumen-Heißklebemasse Dörr-Tiropont® TP-HK auf dem Primer verklebt und in
Kombination mit der 2. Lage Dörr-Tiropont® PL-2 bei Deckschicht AC oder Dörr-Tiropont® PL-5K bei MA verwendet.

In den Prüfungen verwendete Primer (Grundierungen):

Sikadur®-188 Normal/Rapid und Dörr-Titanol® VS sowie Mapefloor I914 und StoPox BV 100

| | |
|--|---|
| Wasserdichtigkeit | bestanden ≤ 1,0 Masse-% (Wasseraufnahme) |
| Zugfestigkeit | längs: 1.000 N/50 mm quer: 1.000 N/50 mm |
| Dehnung | längs: 2 % quer: 2 % |
| Abreißfestigkeit, Prüfkörper Typ 1 | ≥ 0,60 MPa |
| Rissüberbrückungsfähigkeit Prüfkörper Typ 1, Prüftemperatur -20°C | bestanden |
| Verträglichkeit | NPD |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -20 °C |
| Schubfestigkeit | ≥ 0,20 MPa |
| Hitzebeständigkeit | NPD |
| Widerstand gegen Perforation (Verdichtung) | bestanden |
| Dauerhaftigkeit | |
| - Wasseraufnahme | ≤ 1,0 Masse-% |
| - Thermisches Alterungsverhalten | |
| Kaltbiegeverhalten | NPD |
| Wärmestandfestigkeit | NPD |
| - Verträglichkeit durch Hitzealterung | NPD |
| Gefährliche Substanzen | keine |

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tiropont® EL-1
21653024
01.07.2021, Version 1
1445

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tiropont® EL-1

21653024

01.07.2021, Version 1

1445

4/4

BUILDING TRUST

