



Gründachschacht Datenblatt

Für die speziellen Anforderungen von begrünten Dächern



BUILDING TRUST



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation



Anwendung

Begrünte Flachdächer benötigen ausreichend Feuchtigkeit. Um jedoch ungewollte Feuchtbiotope zu verhindern, müssen Gründächer mit einem durchdachten Entwässerungssystem ausgestattet und so kontrolliert entwässert werden. Um dabei die Gullys freizuhalten, ist der Gründachschacht ideal.

Einsatzbereiche

- Revisionsschacht
- Begrünte Dächer
- Kiesbeschüttete Dächer
- Neubau und Sanierung

Vorteile und Merkmale

- Sperre/Filter gegen groben Schmutz
- Beugt der Erosion des Gründachmaterials vor
- Kompatibel mit DN 70 Rohrzuleitungssystemen
- Begehbar
- In Ausführung 500er PUR befahrbar (bis 0,5 t Radlast)



Deutschland

Kingspan Light + Air
 ESSMANN Gebäudetechnik GmbH
 Im Weingarten 2
 32107 Bad Salzuflen
 T: +49 (0) 5222 791-0
 F: +49 (0) 5222 791-236
 E: info@essmann.de
 www.kingspanlightandair.de



BUILDING TRUST



Stand 07/2019; Art.-Nr. 11000781562
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen unverbindlich.