

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Primer T-770

Primer zu Klebstoff Sarnacol® T-770

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelfreie Polymerdispersion

ANWENDUNG

Sarnafil® Primer T-770 wird auf Blechen und saugenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton oder Mineralfaserdämmung als Primer des Klebstoffes Sarnacol T-770 angewendet.

Geeignete Untergründe:

- Beton, Leichtbeton, Mauerwerk, Putz
- Mineralfaserplatten
- Titanzink, verzinktes Stahlblech und andere Bleche

VORTEILE

- Lösungsmittelfrei
- Verbessert die Haftung von Sarnacol T-770

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Polymerdispersion
Lieferform	Kunststoffgebinde: 1 Liter Verpackungseinheit: Einzelgebinde
Aussehen/Farbe	weiß
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Gebinde.
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung zwischen +5°C und +30°C.
Dichte	~1,05 kg/l (+20°C)
Viskosität	350 mPa·s (+23°C)
Beschaffenheit	flüssig

SYSTEMDATEN

Verträglichkeit	Ungeeignete Untergründe: <ul style="list-style-type: none">▪ Bituminöse Untergründe▪ Sikaplan und Sarnafil G/S (PVC) Kunststoffabdichtungsbahnen
------------------------	---

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes, dieser liegt zwischen 25 und 30 g/m ² .
Lufttemperatur	+5°C min. / +35°C max.
Untergrundtemperatur	+5°C min. / +35°C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Die Verarbeitung sollte von Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden. Der Untergrund muss die durch die Verklebung eingeleiteten Windsogkräfte aufnehmen können.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken sowie frei von trennenden Stoffen, Fetten und Ölen sein.

VERARBEITUNG

Aus der Flasche Tropfen von 3 bis 5 mm Größe auf den Untergrund aufbringen. Sarnafil® Primer T-770 mit einem kleinen Roller gleichmäßig verteilen. Bevor der Klebstoff Sarnacol T-770 aufgetragen wird, muss der Primer komplett abgetrocknet sein.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Sarnafil T Clean reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.

- Anwendung nur bei trockenem Wetter.
- Sarnafil® Primer T-770 muss vor Kontakt mit unverträglichen Materialien geschützt werden.

- Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten.
- Unter 5°C sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich und länderspezifische Bestimmungen zu beachten.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Primer T-770
April 2019, Version 01.01
020945072100000005

SarnafilPrimerT-770-de-AT-(04-2019)-1-1.pdf