

PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram[®] LatexGrout

Latex-Emulsion zur Vergütung von SikaCeram[®] CleanGrout

BESCHREIBUNG

Wasseremulsion mit synthetischen Harzen und spezifischen Zusätzen. Anstelle von Wasser kann die Emulsion mit SikaCeram[®] CleanGrout vermischt werden. Erhöht die Dichtheit und Widerstandsfähigkeit sowie die Verminderung der Porosität und Wasseraufnahme.

ANWENDUNG

Für Fugen von:

- Allen Arten keramischer Fliesen
- Schwimmbädern
- Fassaden
- Industrie- und hochbelasteten Böden
- Keramischen Belägen auf Holzuntergründen

VORTEILE

- Verbessert den Verbund zwischen den Platten
- Verbessert die Oberflächenhärte
- Verbessert die Flexibilität
- Verbessert die mechanische Festigkeit
- Vermindert die Wasseraufnahmefähigkeit

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Synthetischer Kautschuk-Latex	
Lieferform	Eimer	5 kg
Aussehen/Farbe	Weiss	
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschliessen.	
Dichte	~ 1,08 kg/l	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

SikaCeram® LatexGrout verändert die Fugenfarbe in keiner Weise.

Nicht auf Materialien mit saugfähigen Oberflächen wie Cotto Toscano oder ähnlichen applizieren.

Nicht auf Flächen verarbeiten die, z. B. durch Sonneneinstrahlung, stark erwärmt sind.

Nicht für Bewegungsfugen geeignet. In diesem Fall etwas aus dem Sikaflex® oder Sikasil® Produktsortiment verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste, nicht tragfähige Oberflächenschichten, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.ä.) oder Klebmergel und Abstandhalter müssen entfernt werden.

Für die Anwendung bei hohen Temperaturen auf sehr saugenden Fliesen kann der Untergrund vor dem Verfugen leicht angefeuchtet werden.

Stehendes Wasser sowie wassergesättigter Untergrund sind zu vermeiden.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram® LatexGrout
September 2021, Version 01.01
02172010000000018

MISCHEN

Wasser durch SikaCeram® LatexGrout ersetzen und mit SikaCeram® CleanGrout vermischen. Die Mischung muss cremig sein und mit einer Gummitraufel leicht applizierbar. Getrocknetes Material muss sofort entfernt werden.

VERARBEITUNG

Frischmörtel mit Gummiwischer tief und vollflächig einbringen. Das überschüssige Material wird sauber abgeschoben.

Nach dem Ansteifen des Materials wird der Belag grob vorgewaschen. Den verbliebenen Zementschleier anschließend mit einem feuchten, sauberen Schwamm entfernen. Getrocknetes Material sofort mit einem Tuch entfernen.

Zur Verhinderung von Ausblühungen ist folgendes zu beachten:

Mischverhältnis nach diesem Produktdatenblatt einhalten, viele verschiedene Mischungen vermeiden, Räume in einem Arbeitsgang verfugen und warten bis der Untergrund komplett trocken ist bevor mit der Applikation begonnen wird.

WERKZEUGREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.