

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® Krallenteller KT

Metallteller für mechanische Befestigung von Flachdachabdichtungen

BESCHREIBUNG

Verzinkte Stahlplatte mit rautenförmiger Verstärkung und speziell gestanzten Krallen, für die mechanische Befestigung von Dachabdichtungsbahnen. Lochdurchmesser 4,9mm.

ANWENDUNG

Mechanisch befestigte Dachabdichtungen mit Punkt-befestigung in der Überlappung, Feld- oder Linienbefestigung, in Kombination mit Sarnafast SF-4,8 Schrauben.

Anwendung nur in Verbindung mit pressbaren Wärmedämmstoffen (nicht geeignet auf harten Untergründen).

VORTEILE

- Geringes Gewicht
- Beständig gegenüber üblichen Umwelteinflüssen
- Einfache Montage
- Wiederverwertbar

PRÜFZEUGNISSE

- Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001/14001
- Europäisches Technisches Prüfzeugnis ETA-08/0262
- Factory Mutual Class No. 4470

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	Drahtgebunden, Verpackungseinheit 10 Stapel mit 50 Stück Teller
Aussehen/Farbe	Oberfläche <u>glatt</u>



Haltbarkeit	Bei korrekter Lagerung hat Sarnafast® Krallenteller KT kein Ablaufdatum.
Lagerbedingungen	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Abmessungen	82 x 40 mm, Lochdurchmesser 4.9 mm, Dicke 1.0 mm

TECHNISCHE INFORMATION

Korrosionsbeständigkeit	15 Prüfzyklen Kesternichtest (Konzentration SFW 2.0 in Abstimmung mit DIN 50018) entsprechend ETAG 006-D.3.1.
-------------------------	---

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Zubehör: Sarnafast SF-4.8 Schrauben
--------------	--

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.
Unter +5°C sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich und länderspezifische Bestimmungen zu beachten.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben der aktuellen Fassung des Verarbeitungsleitfadens für Sarnafil TS, Sarnafil S327 und Sikaplan G-Flachdachabdichtungsbahnen.

Anwendung in Verbindung mit Sarnafast SF-4.8 Schrauben.

WICHTIGE HINWEISE

geografisch / klimatisch

Der Einsatz von Sarnafast® Krallenteller KT ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sarnafast® Krallenteller KT
April 2019, Version 01.01
020945051100002001

SarnafastKrallentellerKT-de-AT-(04-2019)-1-1.pdf

