

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Igoflex® F-01 EU

Trägereinlage für Sika® Igoflex® kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)

BESCHREIBUNG

Sika® Igoflex® F-01 EU ist eine Trägereinlage aus weißem, imprägniertem Glasfasergewebe für Sika® Igoflex® kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB/PMBC).

ANWENDUNG

Systemgeprüfte Verstärkungseinlage für Sika® Igoflex® kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.

Der Einsatz einer systemgeprüften Verstärkungseinlage ist für Bauwerksabdichtungen gemäß

- ÖNORM B 3692
- DIN 18533 W2.1-E und W3-E vorgeschrieben.

VORTEILE

- Gute Rissüberbrückung
- Geschmeidig
- Leicht einzubetten in die Bitumendickbeschichtung
- Alkalibeständig

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15814

- Sika® Igoflex®-201 DE
- Sika® Igoflex®-202
- Sika® Igoflex®-101 DE

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Glasfasergewebe imprägniert
Fasertyp	Maschenweite ca. 4 mm x 4 mm
Lieferform	Rolle 1 m x 50 m (33 Rollen pro Palette)
Haltbarkeit	Keine Einschränkung Technische Kennwerte können bei ordentlicher Lagerung für 12 Monate garantiert werden.
Lagerbedingungen	Die Rollen sind vor extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit etc. geschützt zu lagern.
Flächengewicht	160 g/m ² [± 5 g/m ²]

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	ca. 1,10 m ² /m ²
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C

SYSTEMDATEN

Systemaufbau

Grundierung: Sika® Igolflex® P-01 DE, verdünnt
Bitumendickbeschichtung: in 2 Schichten Sika® Igolflex®
Einlage: Sika® Igolflex® F-01 EU

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® Igolflex® F-01 EU darf nicht bei Frost und drohendem Regen angewendet werden. Applikation bei direkter Sonneneinstrahlung vermeiden. Frisch applizierter Sika® Igolflex® F-01 EU muss für mind. 24 Stunden vor Dampf, Kondensation und Wasser geschützt werden. Beschichtete Fläche kontrollieren und allfällige Poren oder Luftblasen mit Spachtel schliessen. Sika® Igolflex® F-01 EU ist **nicht** UV-beständig.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Die Oberfläche muss fest, sauber, frei von Öl, Fett, lockeren und bröckeligen Teilen und allen trennenden Substanzen sein. Sie kann leicht feucht, aber nicht nass sein. Der Untergrund hat die Anforderungen der ÖNORM B 3692 zu erfüllen.

VERARBEITUNG

Sika® Igolflex® F-01 EU ist in die erste noch feuchte KMB Abdichtungsschicht einzubetten. An den Gewebestößen muss mit mindestens 10 cm Überlappung überdeckt werden. Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht muss die erste Abdichtungsschicht soweit getrocknet sein, dass sie durch den darauffolgenden Auftrag nicht beschädigt wird.

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Werkzeuge und Geräte müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mit Sika® Verdünnung C entfernt werden.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Igolflex® F-01 EU
November 2024, Version 01.01
02070680100000023

formationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Igitflex® F-01 EU
November 2024, Version 01.01
020706801000000023

SikalgitflexF-01EU-de-AT-(11-2024)-1-1.pdf

