

# PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Schalöl

### Lösemittelfreies Schaltrennmittel

#### BESCHREIBUNG

Sika® Schalöl ist ein lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

#### ANWENDUNG

- als physikalisch wirkendes Trennmittel auf saugenden und nicht saugenden Schalungen
- für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen

#### VORTEILE

- sehr gute Trennwirkung
- geringer Verbrauch
- sauberes, schnelles und leichtes Ausschalen
- an der Schalung haftende Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
- schützt Holzschalungen vor dem Auslaugen - wiederholte Anwendung imprägniert die Schalungen
- enthält kein Paraffin, Schmieröl und herkömmliches Schalöl - daher keine Fleckenbildung
- im ausgetrockneten Zustand witterungsbeständig
- unempfindlich gegen Rütteln

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Zusammensetzung</b>	Schalöl auf Mineralölbasis	
<b>Lieferform</b>	27 Liter 200 Liter Containerlieferung auf Anfrage	
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
<b>Aussehen/Farbe</b>	gelbe Flüssigkeit	
<b>Dichte</b>	~ 0,87 kg/Liter	
<b>Viskosität</b>	~ 70 mPa.s	

#### VERARBEITUNGSHINWEISE

<b>Ergiebigkeit</b>	auf Holzschalungen	~ 22 m <sup>2</sup> pro Liter
	auf Metall- oder Kunststoffschalungen	~ 50 m <sup>2</sup> pro Liter

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter [www.sika.at](http://www.sika.at)

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

Sika® Schalöl wird unverdünnt mit Pinsel, Roller, Lappen oder Sprühgerät auf die saubere, trockene Schalung aufgebracht.

Ein vollflächiger, gleichmäßig dünner Film gewährleistet eine makellose Betonoberfläche.

Die Verbrauchsangaben sind jedoch keinesfalls zu überschreiten, da sonst die Trennwirkung deutlich vermindert wird.

Der frisch aufgebrauchte Trennfilm ist in den ersten Stunden vor Regen zu schützen.

Bereits verwendete Schalungen sollten vor dem neuerlichen Auftrag von Schalöl gereinigt werden.

**In jedem Fall sind Vorversuche durchzuführen.**

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf [aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html](http://aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html) (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter [www.sika.at/agb](http://www.sika.at/agb).

### Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Schalöl  
Dezember 2022, Version 01.03  
021405021000000002

SikaSchall-de-AT-(12-2022)-1-3.pdf