
Betonbrücke mit Grünflächen

Betonbrücken




Auszug RVS 15.03.12 2024 Seite 29 Tabelle 4:					
Tabelle1: Brückenabdichtungssysteme Für Betonbrücken mit Grünflächen					
Einsatzgebiet		Betonbrücken mit Grünflächen			
		Empfohlene Bauweisen			
Systeme		L2	L4	M2	
Aufbau übe	r der Abdichtung	1)			
Trennlagen					
	obere Lage geflämmt	E-KV-5 B wf	E-KV-5 B wf	E-KV-5 B wf	
		EL-2/5K wf	EL-2/5K wf	EL-2/5K wf	
	untere Lage geflämmt	-	-	E-KV-5 B 2)	
				EL-2/5K	
	untere Lage gegossen	E-GG B	E-KV B 2)	-	
Abdichtung		EL-1	EL-2		
Primer	Reaktionsharz	EP / PMMA			
Oberflächenvorbereitung		gemäß RVS 08.07.03			

Empfohlene Bauweise System L4

- Vegetationsschicht mit Begrünung/ organisches Gemisch mit Bewuchs
- Drain- und Wasserspeichermatte/ NOPHADRAIN 5+1
- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ SikaShield® EL-2/5K (=E-KV-5 B) objektbezogen in wurzelfester Ausführung
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ SikaShield® EL-2 (=E-KV B) mit SikaShield® TP-HK Bitumen Heißklebemasse

- Grundierung und Versiegelung/ Epoxidharz Sikadur-188



Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsächliche Anwendung angepasst werden.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zeichnungsnummer	DA_GB_04	
Erstelldatum	April 2020	
Maßstab	ohne	
Ersteller	Technik_IBK	



¹⁾ Festlegung objektbezogen durch Ausschreibung (z.B. AC, Schutzvlies)
2) bei erhöhter Anforderung an die Wurzelfestigkeit ist auch die untere lage mit wurzelfester Ausrüstung zu verwenden