

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 92356830

| | | |
|----|--|---|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | 92356830 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen - Mehrlagige Systeme ohne dauerhaften schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Unter- und Zwischenlage - Mehrlagige Systeme unter dauerhaftem schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast) Unter- und Zwischenlage |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1 A-6020 Innsbruck Österreich |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 2+ System 3 - Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen - Brandverhalten |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13707:2013 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 1139 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk

92356830

01.07.2021, Version 1

1445

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | NPD | EN 13707:2013 |
| Brandverhalten | E | |
| Wasserdichtheit, Verfahren B | bestanden | |
| Zugfestigkeit | längs: 800 N/50 mm quer: 600 N/50 mm | |
| Dehnung | längs: 35 % quer: 35 % | |
| Widerstand gegen statische Belastung | NPD | |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | |
| Widerstand gegen Weiterreißen | längs: 250 N quer: 250 N | |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -20 °C | |
| Gefährliche Stoffe | keine | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raimund Ertl, Ing.
Leiter Technischer Service
Bitumenabdichtung
Innsbruck, 01.07.2021



Nadine Sonderegger
Leiterin Forschung, Entwicklung
und Qualitätssicherung
Innsbruck, 01.07.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

IM ZUSAMMENHANG MIT DEN LEISTUNGSERKLÄRUNG(EN)

| Produktname | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk | EN 13859-1 | 90023083 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk
92356830
01.07.2021, Version 1
1445



1139

Sika Österreich GmbH, Innsbruck

DoP Nr. 92356830

1139-CPR-0022/06

EN 13707:2013

Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen

- Mehrlagige Systeme ohne dauerhaften schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast)
Unter- und Zwischenlage
- Mehrlagige Systeme unter dauerhaftem schweren Oberflächenschutz (z.B. Ballast)
Unter- und Zwischenlage

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk

Nahtselbstklebe-Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlies-Einlage
Oberfläche oben/unten: rotes Vlies, folienkaschierter Rand/abziehbarer Silikonrand, Vlies
1 m x 10 m x 3,0 mm

| | |
|---|---|
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | NPD |
| Brandverhalten | E |
| Wasserdichtheit, Verfahren B | bestanden |
| Zugfestigkeit | längs: 800 N/50 mm quer: 600 N/50 mm |
| Dehnung | längs: 35 % quer: 35 % |
| Widerstand gegen statische Belastung | NPD |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD |
| Widerstand gegen Weiterreißen | längs: 250 N quer: 250 N |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -20 °C |
| Gefährliche Stoffe | keine |

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk
92356830
01.07.2021, Version 1
1445

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Dörr-Tirotect E-KV-30/Profi-Nsk

92356830

01.07.2021, Version 1

1445