

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikalastic® Rapid Vlies-110

Spezialkunstfaservlieseinlage zur Verstärkung der Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

### BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Vlies-110 ist ein abgestimmtes Spezialkunstfaservlies für die Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

Während der Verarbeitung mit dem Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail wird eine Schichtdickenkontrolle ermöglicht und ist die Abdichtung ausgehärtet hat es eine verstärkende und rissüberbrückende Funktion.

### ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Vlies-110 wird als Einlage der Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail verwendet.

### VORTEILE

- Hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit
- Hohe Dehnbarkeit
- Abgestimmt auf Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail in Bezug auf den Materialeigenschaften
- Schichtdickenkontrollfunktion
- Einfache und sicher Verarbeitung in der Flächen- und Detailanwendung

### PRODUKTINFORMATION

<b>Chemische Basis</b>	mechanisch verfestigtes und thermisch fixiertes Spezialkunstfaservlies	
<b>Lieferform</b>	Rolle	
<b>Aussehen/Farbe</b>	weiß	
<b>Haltbarkeit</b>	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Sikalastic® Rapid Vlies-110 in horizontaler Position lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.	
<b>Abmessungen</b>	0,35 m x 50 m = 17,50 m <sup>2</sup>	1,05 m x 50 m = 52,50 m <sup>2</sup>
<b>Breite</b>	0,35 m	1,05 m
<b>Spezifisches Gewicht</b>	110 g/m <sup>2</sup>	

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

1. Vlieszuschnitte entsprechend den Gegebenheiten des abzudichtenden Bereichs vorbereiten.
2. Anmischen der benötigten Menge Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.
3. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> als erste Lage applizieren. Das Produkt kann mit Pinsel, Roller oder mit einem geeigneten Airless Spritzgerät verarbeitet werden.
4. Das Sikalastic® Rapid Vlies-110 nass in nass, blasen- und faltenfrei in das frische Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail einlaminieren. Vlies muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappungen mind. 5 cm.
5. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> als zweite Lage mit Roller oder Pinsel applizieren bis die Vliesstruktur durch das Abdichtungsharz vollständig abgedeckt ist.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Sika Österreich GmbH

Roofing  
Senderstraße 10  
A-6922 Wolfurt  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 2901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



### PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Vlies-110  
November 2020, Version 01.01  
020915952000000015

SikalasticRapidVlies-110-de-AT-(11-2020)-1-1.pdf

