

PRODUKTDATENBLATT

Dörr-Titanol® V

Lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumenanstrich als Primer

BESCHREIBUNG

Dörr-Titanol® V ist ein lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Voranstrich.

ANWENDUNG

Bitumen Primer für den Außenbereich

- Haftgrund für Bitumen-Abdichtungsbahnen auf allen mineralischen, saugenden Untergründen (z.B. Beton- und Zementflächen)

VORTEILE

- Gute Haftvermittlung
- Streich- und spritzfähig
- Keine frostsichere Lagerhaltung
- Chemisch gut verträglich

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Bitumenanteil ca. 55 Masse-% Testbenzin	
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 l Metallgebinde ▪ 10 l Metallgebinde 	
Haltbarkeit	keine Einschränkung technische Kennwerte können bei ordentlicher Lagerung für 24 Monate garantiert werden	
Lagerbedingungen	Im verschlossenen Originalgebinde und trockener, temperaturngeschützter Aufbewahrung mindestens 2 Jahre lagerfähig.	
Farbe	Schwarz	
Dichte	Ca. 0,9 kg/dm ³	
Flammpunkt	+23 bis +40 °C	(EN 22719)
Viskosität	Auslaufzeit ≤ 10 s	(EN 12846)
VOC Gehalt	35 bis 43 %	

TECHNISCHE INFORMATION

Erweichungspunkt	vom rückgewonnenen Bitumen nach Ring und Kugel <u>≥ +45 °C</u>	(EN 1427)
-------------------------	---	-----------

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	0,2 bis 0,3 l/m ²
Lufttemperatur	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.
Untergrundtemperatur	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.
Untergründe	Nicht auf feuchten Oberflächen verwenden.
Trocknungszeit	Ca. 3 Stunden Diese Angabe gilt für Temperaturen > +20 °C. Trocknungszeit abhängig von der Temperatur, den Umgebungsbedingungen des Untergrunds und der Menge des aufgetragenen Primers.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den Außenbereich verwenden!

REACH

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Generelle Hinweise:

Unsere Verleganleitung Bitumen-Abdichtungssysteme sowie unsere Hinweise unter der Rubrik Regelwerke und Richtlinie sind einzuhalten.

Generell müssen die einschlägigen Vorschriften (z.B. OIB-Richtlinien, etc.), Normen und Regelwerke eingehalten werden.

Besonders zu berücksichtigen ist die

- ÖNORM B 3691, Planung und Ausführung von Dachabdichtungen und
- ÖNORM B 3692, Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen

Bei all diesen Dokumenten ist die jeweils aktuell gültige Fassung heranzuziehen.

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss gleichmäßig, fest, glatt und frei von scharfen Vorsprüngen oder Graten, sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub und lose anhaftenden Partikeln sein.

Verwenden Sie geeignete Vorbereitungsgeräte, um die erforderliche Untergrundqualität zu erreichen.

VERARBEITUNG

Dörr-Titanol® V wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Dörr-Titanol® V

Mai 2022, Version 05.01
020945075100000009

Drr-TitanolV-de-ATBIT-(05-2022)-5-1.pdf

