

PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint EX

Polymer-Bodenfugenprofil für Fugenbreite bis 50 mm



BESCHREIBUNG

Vorgefertigtes Bodenfugen-Paneel aus Polymer-Verbundwerkstoff mit einem exzentrischen Fugenverlauf.

ANWENDUNG

Sika® FloorJoint EX ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Die Fugenbewegung ist von einem Sachverständigen/Statiker/Planer zu berechnen.

- Bodenfugenprofil für Neubau und Sanierung von Fugen in Betonböden/Betonestrichen mit normaler bis mittlerer Belastung, z.B. Innenbereich von Lager- und Montagehallen, für Werkstätten, Krankenhäuser, Schulen und Geschäfte.
- Besonders geeignet für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie, für Ausstellungsräume, Werkstätten, Produktionsbetriebe, usw.

VORTEILE

- Schleifbares Profil zur niveaugleichen Einbindung in die Bodenfläche
- Kaum Vibrationen spürbar unter direktem Auto- oder Gabelstaplerverkehr
- Ähnlicher thermischer Ausdehnungskoeffizient wie bei Kunstharzböden
- Einfacher Einbau / einfache Reparatur
- Kurze Betriebsunterbrechung / 24 h nach Einbau belastbar
- Wasserdichte Ausführung möglich
- Hohe chemische Beständigkeit
- Nicht korrosiv
- Hohe mechanische Beständigkeit
- für Spalten im Untergrund mit einer maximalen Breite von 50 mm

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, Sika® FloorJoint Prüfbericht Nr. PB-Hoch-140803-3
- Brandverhalten nach DIN EN ISO 11925-2, Sika® FloorJoint Prüfbericht Nr. PB-Hoch-140801-3
- Brandverhalten nach DIN EN ISO 9239-1, Sika® FloorJoint Prüfbericht Nr. PB-Hoch-140802-3

PRODUKTINFORMATION

| | |
|------------------|---|
| Zusammensetzung | PUR |
| Lieferform | 84 Stück auf Europalette Gewicht ~ 11,0 kg/Stück |
| Aussehen/Farbe | ~ RAL 7037 |
| Haltbarkeit | 36 Monate ab Produktionsdatum |
| Lagerbedingungen | In ungeöffneten, unbeschädigten Originalverpackung kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C in horizontaler Position lagern. |

| | | |
|-------------|--------|----------|
| Abmessungen | Länge | 1 200 mm |
| | Breite | 255 mm |
| | Höhe | 20 mm |

TECHNISCHE INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Druckfestigkeit | ~ 80 N/mm ² (nach 14 Tagen bei +23°C / 50 % r.Lf.) | (DIN EN 196-1) | |
| Brandverhalten | Bfl s1 (Sika® FloorJoint EX-Verbundmaterial) | (EN 13301-1) | |
| Chemische Beständigkeit | für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte den Technischen Support von Sika. | | |
| Charakteristische Öffnungsweite | Für Fugen bis maximal 50 mm Breite. Maximale horizontale positive Fugenbewegung = 20 mm | | |
| Fugenausbildung | Max. Fugenbreite¹ | Positive Fugenbewegung² | Negative Fugenbewegung³ |
| | 50 mm | +20 mm | -10 mm |

¹Fugenbreite im Beton vor dem Einbau des Sika® FloorJoint EX Bodenfugenprofils.

²Positive Fugenbewegung ist der Wert, um den sich die Fuge im Betonboden zum Vergleich zu ihrer ursprünglichen Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus des Sika® FloorJoint EX Profils öffnen kann. Die maximale positive Fugenbewegung darf nicht überschritten werden, da sonst die Zähne des Sika® FloorJoint EX Fugenprofils unten nicht mehr aufliegen werden und daher brechen können.

³Negative Fugenbewegung ist der Wert, um den sich die Fuge im Betonboden Vergleich zu ihrer ursprünglichen Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus des Sika® FloorJoint EX schließen kann.

Die Schmutzbremse / Einbauhilfe kann bei einer positiven oder negativen Fugenbewegung herausquellen oder reißen, was jedoch keine Auswirkungen auf die technische Leistung von Sika® FloorJoint EX hat. Die Schmutzbremse / Einbauhilfe soll die Aufnahme von Schmutz in der Fuge verringern, nicht jedoch für Wasserdichtigkeit sorgen. Bauen Sie das Sikadur® Combiflex® SG System unter Sika® FloorJoint EX ein, falls eine wasserdichte Ausführung erforderlich ist.

SYSTEMDATEN

| | |
|---------|---|
| Systeme | Beachten Sie die Hinweise auf dem Systemdatenblatt Sika® Floor Joint PB-30 EX |
|---------|---|

VERARBEITUNGSHINWEISE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Verbrauch | 1 Profil für 1,2 m Fugenlänge |
|-----------|-------------------------------|

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Für Anwendung im Außenbereich nur bei Fahrgeschwindigkeiten < 30 km/h (<19 mph) und einer UV-Schutzbeschichtung für Sika® FloorJoint EX.
- Nie das Abdeckband auf der Unterseite des Sika® FloorJoint EX Profils entfernen. Das Abdeckband ist nötig, um die zwei Komponenten des Profils getrennt zu halten (separat verklebt!), was eine Bewegung des Profils nach dem Einbau gewährleistet.
- Keine relative vertikale Verschiebung der Betonplatten auf beiden Seiten der Fuge. Geeignete Maßnahmen anwenden, wie z.B. Verankerungsschrauben oder Untergrundkonsolidierung durch Einbringung von Sika® FloorJoint EX vor dem Einbau, falls nötig.
- Die maximale positive Fugenbewegungskapazität nicht überschreiten, da sonst die Zähne des Sika® FloorJoint EX Fugenprofils unten nicht mehr unterstützt werden und brechen können.
- Das Ausgleichen des Trägermaterials oder des Klebers kann zu Rissen im Sika® FloorJoint EX führen. Diese Risse stellen keinen Mangel dar, da sie keine Auswirkungen auf die Lebens- und Gebrauchstauglichkeit haben.
- Die maximale Schleiftiefe von 2 mm darf nicht überschritten werden. Sind nach dem Abschleifen die Buchstaben auf der Oberfläche des Sika® FloorJoint EX Profils nicht länger sichtbar, wurde die maximale Schleiftiefe von 2 mm überschritten und die mechanische Beständigkeit des Profils verringert. Tauschen Sie das Profil aus, falls die maximale Schleiftiefe überschritten wurde.
- Prüfen Sie die Schmutzbremse / Einbauhilfe periodisch und erneuern Sie diese, falls gewünscht.
- Die Schmutzbremse / Einbauhilfe darf nicht überbeschichtet bzw. versiegelt werden.
- Überwachen Sie kontinuierlich den Abrieb der Diamant-Schleifscheibe, die für die Vorbereitung der Fugenaussparung verwendet wird. Passen Sie die Scheibe regelmäßig neu an, um sicherzustellen, dass alle Schnitte mit einer konstanten Tiefe von 25 mm vorbereitet werden.
- Verwenden Sie keinen Hammer für das Platzieren und Anpassen des Bodenprofils während des Einbaus.
- Das Sika® FloorJoint EX Profil muss 85 mm vom Rand der vorhandenen Fuge im Beton versetzt angeordnet sein (exzentrisch).
- Lesen Sie immer die Hinweise des Herstellers, bevor Sie die Werkzeuge und Mischgeräte verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis gemäß Definition des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 derselben Vorschrift wird für das Inverkehrbringen, den Transport oder die Verwendung des Produkts nicht benötigt. Für eine sichere Anwendung befolgen Sie die Hinweise in diesem Produktdatenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) wie im Anhang XIV der REACH Verordnung oder auf der Kandidatenliste aufgelistet, die die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht hat.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Sika Verarbeitungsleitfaden „Prüfung und Vorbehandlung von Oberflächen für Bodensysteme“

VERARBEITUNG

- Beachten Sie den Sika® FloorJoint EX Verarbeitungsleitfaden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint EX
Oktober 2022, Version 03.02
020816140020000005

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint EX
Oktober 2022, Version 03.02
020816140020000005

SikaFloorJointEX-de-AT-(10-2022)-3-2.pdf

