

# Sikasil® C Premium

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 57595545

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | EINDEUTIGER KENNCODE<br>DES PRODUKTES:                                       | 57595545                                                                                                                                                                               |
| 2  | VERWENDUNGSZWECK(E)                                                          | EN 15651-1:2012<br>Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in<br>Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für<br>Fassadenelemente - F EXT-INT 25 LM, F EXT-INT CC 20 LI |
| 3  | HERSTELLER:                                                                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                                                                                    |
| 4  | BEVOLLMÄCHTIGTER:                                                            |                                                                                                                                                                                        |
| 5  | SYSTEM(E) ZUR<br>BEWERTUNG UND<br>ÜBERPRÜFUNG DER<br>LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 3                                                                                                                                                                               |
| 6a | HARMONISIERTE NORM:                                                          | EN 15651-1:2012                                                                                                                                                                        |
|    | Notifizierte Stelle(n):                                                      | 0757                                                                                                                                                                                   |

#### Leistungserklärung

Sikasil® C Premium  
57595545  
2020.09 , ver. 2.1  
1116

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

| Wesentliche Merkmale                                                                                  | Leistung  | Bewertungs-system | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                                        | Klasse E  | System 3          | EN 15651-1:2012                        |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien                                  | NPD       | System 3          |                                        |
| Wasser- und Luftdichtheit                                                                             |           |                   |                                        |
| Standvermögen                                                                                         | ≤ 3 mm    | System 3          |                                        |
| Volumenverlust                                                                                        | ≤ 10%     | System 3          |                                        |
| Zugverhalten, d. h. Dehnverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei +23 °C               | Bestanden | System 3          |                                        |
| Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul                                  | ≤ 0,9 MPa |                   |                                        |
| Zugverhalten für nicht tragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C) | NF        | System 3          |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                                                       | Bestanden | System 3          |                                        |

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Jochen Kammerer  
Funktion: Produktioningenieur  
In Wien am 28 September 2020

Name: Samuel Plüss  
Funktion: Geschäftsführer  
In Wien am 28 September 2020



Ende der Information nach Verordnung (EU) Nr 305/2011

### Leistungserklärung

Sikasil® C Premium  
57595545  
2020.09 , ver. 2.1  
1116

## Verbundene Leistungserklärung(en)

| Produktname        | Harmonisierte Technische Spezifikation | Nummer   |
|--------------------|----------------------------------------|----------|
| Sikasil® C Premium | EN 15651-3:2012                        | 22268585 |
| Sikasil® C Premium | EN 15651-4:2012                        | 21119084 |

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>14                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                  |           |
| Sika Services AG, Zürich, Switzerland                                                                                                                            |           |
| 57595545                                                                                                                                                         |           |
| EN 15651-1:2012                                                                                                                                                  |           |
| Notifizierte Stelle 0757                                                                                                                                         |           |
| Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen -<br>Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - F EXT-INT 25 LM, F EXT-INT CC 20 LM |           |
| Brandverhalten                                                                                                                                                   | Klasse E  |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien                                                                                             | NPD       |
| Wasser- und Luftdichtheit                                                                                                                                        |           |
| Standvermögen                                                                                                                                                    | ≤ 3 mm    |
| Volumenverlust                                                                                                                                                   | ≤ 10%     |
| Zugverhalten, d. h. Dehnverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei +23 °C                                                                          | Bestanden |
| Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul                                                                                             | ≤ 0,9 MPa |
| Zugverhalten für nicht tragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C)                                                            | NF        |
| Dauerhaftigkeit                                                                                                                                                  | Bestanden |
| <a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>                                                                                                            |           |

### Leistungserklärung

Sikasil® C Premium  
57595545  
2020.09 , ver. 2.1  
1116

---

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at), welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

---

### RECHTLICHE HINWEISE

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

---

#### Leistungserklärung

Sikasil® C Premium  
57595545  
2020.09 , ver. 2.1  
1116

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Sika Österreich GmbH**  
Bingser Dorfstraße 23  
6700 Bludenz  
Österreich  
[www.sika.at](http://www.sika.at)

**Leistungserklärung**  
Sikasil® C Premium  
57595545  
2020.09 , ver. 2.1  
1116

