

Sikafloor® Level-30



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 59334484

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	59334484
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13813:2002 Zementöser Estrich / zementöse Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbauten gemäß technischem Merkblatt) nach EN 13813:2002 Gemäß Anhang ZA Tabelle ZA.1.1
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3 System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	1139

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Level-30

59334484

2016.08 , ver. 2.0

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Brandverhalten (für geschützte Lagen)	A1 (fl)	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT (= Zementestrich)	
Druckfestigkeit	≥ C40	
Biegezugfestigkeit	≥ F10	
Verschleißwiderstand (der Nutzsichten)	A12	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Samuel Plüss
Funktion: Geschäftsführer
Bludenz 29 August 2016



Name : Ronald Schwarz
Funktion: Produktioningenieur
Bludenz 29 August 2016



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

WEITERE LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Produktname	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nummer
Sikafloor® Level-30	EN 1504-3:2005	58364751

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Level-30
59334484
2016.08 , ver. 2.0



13

DoP No. 59334484

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 13813:2002

Notified Body 1139

Zementöser Estrich / zementöse Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
(Aufbauten gemäß technischem Merkblatt) nach EN 13813:2002
Gemäß Anhang ZA Tabelle ZA.1.1

Brandverhalten (für geschützte Lagen)	A1 (fl)
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT (= Zementestrich)
Druckfestigkeit	≥ C40
Biegezugfestigkeit	≥ F10
Verschleißwiderstand (der Nuttschichten)	A12

<http://dop.sika.com>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.at. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.at heruntergeladen werden kann.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Level-30

59334484

2016.08 , ver. 2.0

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sikafloor® Level-30
59334484
2016.08 , ver. 2.0

