

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil T Montagehalter

Vorgefertigter Montagehalter für Kiesschutzleiste

BESCHREIBUNG

Sarnafil T Montagehalter ist ein vorgefertigtes Formteil um die Kiesschutzleiste auf Sarnafil T (FPO) Abdichtungen durchdringungsfrei zu fixieren.

ANWENDUNG

Sarnafil T Montagehalter ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Befestigung der Kiesschutzleiste auf Sarnafil T (FPO)-Abdichtungen
- Für Dächer mit Neigung < 5°

VORTEILE

- Sarnafil T Abdichtung mit rostfreien Stahllaschen verbunden
- Passend für beschwerte Dachsysteme
- Heißluftverschweißbar
- Einfach Anwendung ohne Durchdringung



PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Abdichtung: Sarnafil T, flexible Polyolefine (FPO) Lasche: Edelstahl (1.4301)	
Lieferform	Plastiktüte mit 10 Stück	
Aussehen/Farbe	Farbe Abdichtung:	beige, fenstergrau (~ RAL 7040)
	Farbe Halterung:	Edelstahl
Haltbarkeit	Lagerfähig bis fünf Jahre nach Produktion.	
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C.	

Abmessungen	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	Sarnafil® T Montagehalter aussen	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® T Montagehalter innen	120 mm	140 mm	120 mm

TECHNISCHE INFORMATION

Brandverhalten	Klasse E	(EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäß EN 13501-1)
----------------	----------	--

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Systemkomponente für: Sarnafil T Abdichtungsbahnen Zubehörprodukte: Kiesschutzleiste L-Profil 50 mm, 95 mm und 100 mm
--------------	--

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Der Sarnafil T Montagehalter wird mit einem max. Abstand von 800 mm auf die Sarnafil T-Abdichtungsbahn geschweißt. In Abstimmung mit der Belastung können auch geringere Abstände erforderlich sein. Achtung auf die Ausrichtung des Sarnafil T Montagehalter - nach innen bzw. außen. Die Kiesschutzleiste muss vor dem Verschweißen in den Sarnafil T Montagehalter eingeklemmt werden.

Für das Verschweißen gelten die Richtlinien des aktuellen Sarnafil TG/TS-Verarbeitungsleitfadens.

WICHTIGE HINWEISE

- Das System darf nicht als Schneeschutz, oder in einer anderen Anwendung als der beschriebenen verwendet werden.
- Die Anwendung von Sarnafil T Montagehalter ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil T Montagehalter

September 2018, Version 01.01
020945032100002000

SarnafilTMontagehalter-de-AT-(09-2018)-1-1.pdf

