

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Cleaner L-100

Reiniger für Sikaplan®-Abdichtungsbahnen (PVC)

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Cleaner L-100 ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger für Sikaplan®-Abdichtungsbahnen (PVC)

ANWENDUNG

Verwendung nur durch gewerbliche Verarbeiter und im Umgang mit Lösungsmittel geschulte Personen.

- Reinigen von Verschmutzungen der Oberfläche von Sikaplan®-Abdichtungsbahnen (PVC)
- Nahtvorbereitung von bewitterten Sikaplan®-Abdichtungsbahnen (PVC)
- Verdünnung von SikaRoof® Adhesive C-733
- Entfetten von Metalloberflächen

VORTEILE

- Löst und entfernt Verschmutzungen wie z.B. Kleberreste, Bitumen, Dichtstoffe
- verdunstet rasch
- Zur Reinigung von lösungsmittelbeständigen Werkzeugen geeignet

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Gemisch flüchtiger Lösungsmittel	
Lieferform	Kanister:	4.5 L (4kg)
	Verpackungseinheit:	Euro-Palette oder Einzelgebinde
Aussehen/Farbe	Flüssig / Transparent	
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in der ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung trocken, vor Sonne geschützt gelagert werden. SikaRoof® Cleaner L-100 ist leicht entflammbar. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Vorschriften für die Handhabung und Lagerung von Gefahrgut.	
Dichte	0,9 kg/l	

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	+30 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EU-VERORDNUNG 2004 / 42 (DECOPAINT RICHTLINIE)

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Sikaplan® Verlegeanleitung ist zu beachten. Bei der Verwendung von SikaRoof® Cleaner L-100 ist Rauchen und offenes Feuer nicht erlaubt. SikaRoof® Cleaner L-100 enthält leicht entzündliche Lösungsmittel, die auch bei tiefen Temperaturen verdunsten. Während der Verarbeitung sind Haut und Augen grundsätzlich durch geeignete Mittel wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe zu schützen. SikaRoof® Cleaner L-100 hat eine stark lösende Wirkung auch auf Farbstoffe in Textilien. Daher sind zur Reinigung und Nahtvorbereitung saubere, weiße Tücher/Textilien zu verwenden.

1. Benetzen eines Reinigungstuchs, Menge möglichst gering halten.
2. Reinigen der Verschmutzung / Schweißnahtbereiche
3. Vor dem Verschweißen der Abdichtungsbahnen muss der Reiniger vollständig abgelüftet sein.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Cleaner L-100
April 2025, Version 01.01
02094507105000007

SikaRoofCleanerL-100-de-AT-(04-2025)-1-1.pdf

