

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator-317

Haftreiniger der neuesten Generation für die PKW-Ersatzverglasung

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis	Lösemittelhaltiger Haftreiniger
Farbe (CQP 001-1)	Farblos klar
Verarbeitungstemperatur	-5 bis 45 °C
Verarbeitung	Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen
Verbrauch	20 ml/m ²
Abluftzeit	-5 bis 45 °C 3 Minuten -20 bis -5 °C 10 Minuten höchstens 8 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern

BESCHREIBUNG

Sika® Aktivator-317 ist ein Vorbehandlungsmittel, das speziell für die PKW-Ersatzverglasung entwickelt wurde. Mit seinem breiten Anwendungstemperaturbereich ist das Produkt die Vorbehandlungslösung für das ganze Jahr, sowohl für mobile als auch für stationäre Verfahren.

Die Anwendung erfolgt mit einem einzigen Wischvorgang, wodurch die Komplexität des Verfahrens und die Anwendungszeit reduziert werden.

Produktvorteile

- Ganzjährig einsetzbar, keine Maßnahmen bei kaltem Wetter erforderlich
- Lässt sich rückstandsfrei von Glas und Lack entfernen
- Kurze Abluftzeit
- Einfacher Wischauftrag
- Schnell, sauber und einfach anzuwenden

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® Aktivator-317 wurde speziell als Vorbehandlungsprodukt für die PKW-Ersatzverglasung entwickelt.

Sika® Aktivator-317 kann bei Temperaturen bis zu -5 °C ohne zusätzliche Verarbeitungsanforderungen angewendet werden.

Der breite Anwendungstemperaturbereich in Verbindung mit der kurzen Abluftzeit ermöglicht den Einsatz sowohl bei mobilen als auch bei stationären Einbauverfahren.

Sika® Aktivator-317 ist ausschließlich für den Scheibenaustausch bei PKW geeignet.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein.

Die Haftung kann vor dem Aktivatorauftrag durch weitere Vorbehandlungsschritte, wie anschleifen oder reinigen, verbessert werden.

Verarbeitung

Sika® Aktivator-317 sparsam und ohne anschliessendes Nachwischen auftragen.

Sauberes, fusselfreies Tuch oder Papiervlies mit Sika® Aktivator-317 befeuchten und die Klebeflächen einmalig abwischen. Es ist sicherzustellen, dass die gesamte Klebefläche vorbehandelt wurde.

Sika® Aktivator-317 in einer Richtung auf das Glas auftragen und dabei den Kontakt aufrecht halten. Den Vorgang etwas hinter dem Startpunkt beenden, um eine vollständige Vorbehandlung der Klebefläche sicherzustellen.

Die ideale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Der Verbrauch und die Art der Anwendung hängen von der spezifischen Beschaffenheit der Untergründe ab.

WICHTIGER HINWEIS

Sika® Aktivator-317 ist ein feuchtigkeitsreaktives Vorbehandlungsmittel. Um die Produktqualität zu erhalten, ist es wichtig, die Dose sofort nach jedem Gebrauch, wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel zu verschliessen. Ist die Vorbehandlung komplett beendet, Dose mit dem Schraubdeckel schließen.

Nach dem ersten Öffnen muss der Aktivator nach ca. einem Monat entsorgt werden.

Sika® Aktivator-317 nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

Aktivator nicht als Reinigungs- oder Abglättmittel verwenden.

Bei Verwendung auf transparenten oder durchscheinenden Untergründen wie Glas, Kunststoffen usw. ist ein ausreichender UV-Schutz für die Klebefläche zwingend erforderlich.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika Installationsanleitung "Clear-Aktivator-Prozess" (schwarzprimerlos)

GEBINDE

Dose	100 ml
	250 ml
	1000 ml

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-industrie/produktdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator-317
Version 02.01 (10 - 2026), de_AT
014560013330242184

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at

