Roofing

S-Ecken PVC Z 130 / Y 160

Formteilecken für PVC Abdichtungsbahnen

Beschreibung

S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 sind Formteile auf PVC Materialbasis. Sie sind mit UV-Lichtstabilisatoren sowie brandhemmenden Zusätzen ausgestattet.

Anwendung

S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 werden für die Flachdachsysteme mit Sarnafil® G / S und Sikaplan® PVC als beidseitig verwendbare Formteilecken für Auf- und Abbordungen eingesetzt.

Vorteile

- sehr gute Wetterbeständigkeit und UV-Verträglichkeit
- einfache Anwendung
- sehr gute Verschweißbarkeit
- beidseitig verwendbar, Innen- / Außenseite je nach Anwendung in hellgrau oder bleigrau
- einfaches Recycling

Atteste

Prüfzeugnisse

- Qualitätsmanagement Zertifizierung nach EN ISO 9001 / 14001

Produktdaten

Art

Aussehen / Farbton

Oberfläche: glatt
Farben: hellgrau (ähnlich RAL 7047)
bleigrau (Sika Farbe Nr. 9500)
weitere Farben auf Anfrage, Mindestabnahme und Lieferzeit möglich

Lieferform

Verpackungseinheit 10 Stück je Karton

Art. Nr.	Durch-messer	Höhe	Form	Farbe	Material-dicke
110496	160 mm	50 mm	Kegelförmig	grau	1,8 mm
110433	130 mm	20 mm	Gewellt	grau	1,8 mm

Lagerung

Lagerung

S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 sollen trocken gelagert werden. Bei korrekter Lagerung gibt es keinerlei Beschränkung der Lagerfähigkeit.

Roofing

Technische Daten

Chemische Basis	tiefgezogene Spritzguß-Formteile aus Polyvinylchlorid (PVC)

Systemdaten

Verarbeitungs-bedingungen / Limiten

Umgebungstemperatur	Die Anwendung von S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 ist auf geographische Gebiete mit einer monatlichen Minimaltemperatur von -50 °C beschränkt. Ebenso darf die ständige Umgebungstemperatur +50 °C nicht überschreiten.
Verarbeitungstemperatur	Die Verarbeitung der S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 sollte durch von Sika Roofing geschulte Verleger erfolgen. Folgende Temperaturbeschränkungen für die Verarbeitung der S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 sind zu beachten: Unterkonstruktion mind. -30 °C, max. +60 °C Außentemperatur mind. -20 °C, max. +60 °C Bei Verwendung von Hilfsprodukten wie z.B. Kontaktkleber oder Reiniger muss die Umgebungstemperatur ³ +5 °C betragen. Bitte beachten Sie die aktuellen Produktdatenblätter der verwendeten Hilfsprodukte.

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode	Die jeweils gültigen Verlegehinweise der Sika Österreich GmbH für Sarnafil® und Sikaplan® PVC Abdichtungsbahnen und Systemzubehör sind zu beachten.
Kombinierbarkeit	S-Ecken PVC Z 130 / Y 160 werden eingesetzt mit folgenden Dachabdichtungsbahnen: - Sikaplan® G / VG / VGWT / S - Sarnafil® G / S

Sicherheits-vorschriften

Wichtige Sicherheitshinweise	Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

Rechtliche Hinweise

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter «www.sika.at» abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Roofing
Senderstrasse 10
6960 Wolfurt

Tel. +43 (0)50 610 1000
Fax +43 (0)50 610 2901
www.sika.at
roofing@at.sika.com