



Ausschreibungs-LV

Projekt:	Roofing Bitumen
LV Code: Leistungsverzeichnis:	000034 LV Parkdeck Betonbelag
Auftraggeber:	Abteilung Technik Senderstraße 10 6922 Wolfurt
LV Ersteller:	
Vergütung: Angebotsfrist: Preisbasis: Währung: Nachlässe:	Festpreise 30.11.2022 30.11.2022 EUR keine Nachlässe zulässig



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Betonbelag**

Ausschreibungs-LV

-
- 21 **Z Schwarzdeckerarbeiten**
1. Dachneigung:
Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.
2. Dachaufbau:
Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen.
Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.
3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.
Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.
- 21.CA **Z Vorbereitung des Untergrunds (Sika)**
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.
Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.
- 21.CA.01 Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhaltigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²
- 21.CA.01C **Z Voranst., lösemittelhaltig, Beton, Titanol VS**
gemäß RVS 15.03.12
z.B. Dörr-Titanol VS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- EP _____ 0,00 m² PP _____
- 21.CA.10 Z Liefern und Aufbringen eines Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund bei lotrechten Flächen. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m²
- 21.CA.10D **Z Voranst., Hochz, lösemittelhaltig, Titanol VS**
gemäß RVS 15.03.12
Hochzugshöhe: cm
z.B. Dörr-Titanol VS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- EP _____ 0,00 m² PP _____
- 21.CE **Z Dachhaut (Sika)**
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.
- 21.CE.07 Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Betonbelag**

Ausschreibungs-LV

21.CE.07E	Z Brückenabdichtung, Elastomerbitumen, EL-2/5K (E-KV-5 B) ·Elastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4,8 mm dick, ·flämmbar z.B. Dörr-Tiropont EL-2/5K oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
21.CE.07F	Z Brückenabdichtung, Plastomerbitumen, PL-2 (P-KV-4 B) ·Plastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4 mm dick, ·flämmbar z.B. Dörr-Tiropont PL-2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
21.CF	Z Hochzug (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	EP _____	0,00 m ² PP _____
21.CF.07	Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die Bahn der Hochzugsabdichtung ist luftdicht an den Untergrund anzuschließen.		
21.CF.07C	Z Hochzug, Brückenabdichtung, Elastomerb., EL-2/5K (E-KV-5 B) ·Elastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4,8 mm dick, ·flämmbar Hochzugshöhe: cm Dörr-Tiropont EL-2/5K	EP _____	0,00 m ² PP _____
21.CF.07D	Z Hochzug, Brückenabdichtung, Plastomerb., PL-2 (P-KV-4 B) ·Plastomerbitumenbahn gemäß RVS 15.03.12, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4 mm dick, ·flämmbar Hochzugshöhe: cm Dörr-Tiropont PL-2	EP _____	0,00 m ² PP _____
21.CG	Z Schutzlagen, Trennlagen, Drainagematten (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im	EP _____	0,00 m ² PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Betonbelag**

Ausschreibungs-LV

Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

21.CG.05 Z Liefern und Verlegen einer Drainmatte, bestehend aus einer Noppenfolie aus Polystyrol mit aufkaschiertem Filter-/Trennvlies.

21.CG.05B Z **Drainagematte, Nophadrain 600S**
Noppenfolie (12,01 mm) mit aufkaschierter Trennfolie
z.B. Nophadrain 600 S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

EP _____

0,00 m² PP _____

21 Schwarzdeckerarbeiten

PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Parkdeck Betonbelag**

Ausschreibungs-LV

Gruppen-Zusammenstellung

		Positionssumme	Nachlass	Summe nach NL
21	Schwarzdeckerarbeiten			
Summe	LV Parkdeck Betonbelag exkl. Umsatzsteuer			