



# Sikagard®-914 W / Sikagard®-915 IMPRÄGNIERUNGSSYSTEM

**GRUNDIERUNG UND IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VON ZEMENTÖSEN Sikafloor® UND SikaScreed® HardTop BÖDEN**

## **EIGENSCHAFTEN / VORTEILE**

- Transparent
- Einkomponentig, verarbeitungsfertig
- Sehr einfache Applikation
- Dringt tief in die Oberfläche ein
- Geringer Lösemittelgehalt
- UV-beständig und vergilbungsfrei
- Gute Haltbarkeit
- Verringert das Eindringen von Flüssigkeiten und sonstigem Schmutz
- Hervorragendes Reinigungsverhalten
- Unempfindlich gegen Auftausalze
- Verbessert die Frost- / Tausalzbeständigkeit

**BUILDING TRUST**



# Sikagard® IMPRÄGNIERUNGSSYSTEM:

Sikagard®-914 W Stainprotect Primer + Sikagard®-915 Stainprotect



## Sikagard®-914 W Stainprotect Primer

<b>GEBINDE</b>	10 Liter Plastikkanister
<b>VERBRAUCH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ auf geschliffenem / poliertem Untergrund: ca. 0,05 - 0,03 l/m<sup>2</sup></li><li>■ auf ungeschliffenem / maschinengeglättetem Untergrund: ca. 0,05 - 0,1 l/m<sup>2</sup></li></ul>
1. Arbeitsgang	
2. Arbeitsgang	<ul style="list-style-type: none"><li>■ auf ungeschliffenem / maschinengeglättetem Untergrund: ca. 0,05 - 0,1 l/m<sup>2</sup></li></ul>
Richtwerte, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	

## Sikagard®-915 Stainprotect

<b>GEBINDE</b>	10 Liter Plastikkanister
<b>VERBRAUCH</b>	ca. 0,03 - 0,1 l/m <sup>2</sup> , abhängig vom Untergrund
<b>ANWENDUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Industrieböden und Lagerhallen</li><li>■ Mineralische Böden im gewerblichen Bereich</li><li>■ Märkte, Einkaufszentren, Supermärkte, usw.</li><li>■ Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.</li></ul>
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ UV-beständig und vergilbungsfrei</li><li>■ Schutz gegen wässrige Flüssigkeiten, Öl und sonstige Verunreinigungen</li><li>■ Hervorragendes Reinigungsverhalten</li><li>■ Verbesserte Frost-/Tausalzbeständigkeit</li><li>■ Unempfindlich gegen Auftausalze</li></ul>

FÜR MEHR INFORMATION ÜBER Sikafloor® SYSTEME



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**SIKA ÖSTERREICH GMBH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
www.sika.at

**Kontakt**  
Telefon: +43 5 0610 0  
Fax: +43 5 0610 1951  
E-Mail: info@sika.at

**BUILDING TRUST**

