

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Aqua-Protect 200

Temporäre Witterungsschutzbahn für Holzbauteile

BESCHREIBUNG

Witterungsschutzbahn für z.B. Holzbauteile während der Montagezeit, für die Dauer von maximal zehn Wochen.

ANWENDUNG

Selbstklebende Witterungsschutzbahn für vollflächige Verklebung auf unterschiedlichen Bauteilen wie z.B. Holzkonstruktionselementen.

VORTEILE

- vollflächig selbstklebend
- bedingt durchsichtig (z.B. Verschraubungen sind erkennbar)
- seitlicher Fingerlift für ein einfaches Abziehen der Schutzfolie
- rutschhemmend
- reißfeste Schutzfolie

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis

- Polypropylen-Vlies mit wasserdichter Beschichtung
- Acryl-Klebebeschichtung
- reißfeste Schutzfolie auf der Unterseite.

Lieferform

30 Rollen auf einer Palette
15 kg pro Rolle
475 kg pro Palette

Haltbarkeit

- Verarbeitung innerhalb 18 Monate ab Produktionsdatum
- max. 10 Wochen frei bewitterbar

Lagerbedingungen

Kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern.

Abmessungen

Rolle: 1,50 m x 50,00 m = 75,00 m²

Stückgewicht

200 g/m²

TECHNISCHE INFORMATION

Wasserdichtheit

bestanden (EN 1928)

Wasserdampfdurchlässigkeit

sD-Wert 6 m (+/- 1 m) (EN 1931)

Witterungsbeständigkeit

max. 10 Wochen

Brandverhalten

Klasse E (EN ISO 11925-2)

VERARBEITUNGSHINWEISE

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Aqua-Protect 200
August 2024, Version 02.02
020945051050000076

SYSTEMDATEN

Verträglichkeit

SikaRoof® Aqua-Protect 200 ist verträglich mit allen Sika-Dachabdichtungsbahnen (FPO-PP und PVC-p), es sind keine Trennschichten erforderlich.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig, geeignet für eine Verklebung, frei von Öl, Staub, Schmutz sein. Vor der Verklebung muss der Untergrund gereinigt und eine Versuchsverklebung durchgeführt werden.

VERARBEITUNG

1. SikaRoof® Aqua-Protect 200 ausrollen und parallel zur Elementkante ausrichten (vorzugsweise mit ein paar Zentimeter Überhang), Länge zuschneiden.
2. An einer Stirnseite von SikaRoof® Aqua-Protect 200 die Schutzfolie ca. 20 cm abziehen und auf den Untergrund kleben.
3. SikaRoof® Aqua-Protect 200 zurück rollen bis zum Streifen der Schutzfolie. Die Schutzfolie anschließend abziehen und SikaRoof® Aqua-Protect 200 vollflächig aufkleben.
4. Nachfolgend SikaRoof® Aqua-Protect 200 vollflächig anpressen/anrollen.
5. Die nächste Bahn mit einer Überlappung mind. 10 cm, nach dem gleichen Vorgehen aufkleben.

- Den Vorgang wiederholen, bis das Element/Bauteil vollständig abgedichtet ist. Kontrolle der Verklebung, besonders der Überlappungen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Aqua-Protect 200

August 2024, Version 02.02

020945051050000076

Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
SikaRoof® Aqua-Protect 200
August 2024, Version 02.02
020945051050000076

SikaRoofAqua-Protect200-de-AT-(08-2024)-2-2.pdf

