

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite

Glasfaservlies/-matte zur Verstärkung

BESCHREIBUNG

Sika® Reemat Lite ist ein Glasfaservlies/-matte zur Verstärkung von Sikagard® Hygienebeschichtungssystemen.

ANWENDUNG

- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzsystemen
- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzdetaillierung
- geeignet für Neukonstruktionen und Instandsetzungsprojekte

VORTEILE

- einfache und schnelle Anwendung
- passt sich komplizierten Detaillierungen einfach an
- gewährleistet die benötigte Schichtdicke der ersten Abdichtungslage
- erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- erhöht die mechanischen Eigenschaften der Systeme

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Glasfasermatte
Lieferform	Rollen: 1 m breit, 50 m lang
Aussehen/Farbe	weiss
Haltbarkeit	Bei Einhaltung der Lagerbedingungen ohne Verfallsdatum
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in ungeöffneten und unbeschädigten, originalversiegelten Gebinden, eben und faltenfrei, in trockener Umgebung und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert werden.
Dichte	~ 30 g/m ²

SYSTEMDATEN

Systeme	Für detaillierte Informationen bezüglich Systemaufbau, siehe entsprechendes Systemdatenblatt des eingesetzten Sikagard® Hygienebeschichtungssystems.
----------------	--

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung eines Sikagard® Hygienebeschichtungssystems muss die Grundierung entsprechend den vorgegebenen Wartezeiten / Deckbeschichtung ausgehärtet sein (siehe aktuelles Produktdatenblatt entsprechenden Grundierung). Es empfiehlt sich schadengefährdete Stellen (Geländer etc.) mit Klebeband oder Plastikfolie zu schützen. Sika® Reemat Lite wird in Verbindung mit Sikagard® Hygienebeschichtungen angewendet.

Applikation der ersten Schicht von Sikagard® Hygienebeschichtung entsprechend der im Produktdatenblatt angegebenen Verbrauchswerte. Nur soweit voraus arbeiten, dass das Material flüssig bleibt.

Sika® Reemat Lite blasen- und faltenfrei ausrollen mit einer Mindestüberdeckung von 5 cm. Mindestüberdeckungsbereiche müssen zur Versiegelung ausreichende Feuchtigkeit aufweisen.

Um Feuchtigkeit des Rollers zu gewährleisten darf dem Roller eine geringe Menge Material noch hinzugegeben werden. Jedoch nicht in einer signifikanten Menge.

Nach entsprechender Wartezeit / Deckbeschichtung, nachfolgende Schichten entsprechend dem aktuellen Sikagard® Hygienebeschichtungssystemdatenblatt / Systemdatenblatt, aufbringen.

WICHTIGE HINWEISE

Einschränkungen werden durch das verwendete Sikagard® Produkt vorgegeben. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH¹: EC 1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.

¹ = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

² = Substances of very high concern

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite

Jänner 2019, Version 03.01
020816110010000009

SikaReematLite-de-AT-(01-2019)-3-1.pdf

