

Zeitersparnis bei Eck-Detailausbildungen

Mit SikaShield® Corner, dem hochelastischen Formteil, wird die Herstellung von Eck-Detailausbildungen bei Bitumenabdichtungen erheblich beschleunigt. Besonders bei Abdichtungsdetails bieten Formteile eine enorme Zeit- und Kostenersparnis. Dank präziser Fertigung entfällt das manuelle Zuschneiden vor Ort, was den Arbeitsaufwand und das Risiko von Fehlern in der Detailausbildung bei Abdichtungsarbeiten reduziert.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Spezial-Trägereinlage für besonders hohe Dehnfähigkeit.
- Hochwertige Elastomerbitumenmasse: hochelastisch & selbstklebend.
- Optimierter Zuschnitt für Eckausbildungen, besonders für Außenecken.
- Zeitersparnis & Kosteneffizienz durch schnellere Ausführung.
- Fehlerreduktion für eine fehlerfreie Verarbeitung.
- Hohe Sicherheit & Langlebigkeit der Detailausbildung von Bitumenabdichtungen.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Dicke mm	Abmessung mm	Oberseite / Unterseite	Deckmasse	Trägereinlage	Höchstzugskraft	Dehnung	Verpackungseinheit
839053	SikaShield® Corner	4,0	300 x 500	PET-Folie / selbstklebend (abziehbare Silikonfolie)	Elastomerbitumen	PET-Folie	≥ 100 N / 50 mm	≥ 25 %	10 Stk. pro Karton

Arbeitsschritte

1

Formteil für die Hochzugsabdichtung einrichten



2

Seitliches Segment des Hochzuges aufbringen



3

Vollflächig verflämmen



Weitere
Infos unter:



www.sika.at/bitumen-zubehoer

Dach-Kontrollstutzen für einfache Dichtigkeitsprüfung

Die Sika Dach-Kontrollstutzen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Kontrolle der Warmdachkonstruktion. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, festzustellen, ob die Wärmedämmung oder Dampfsperrschicht durch Wassereintrag beeinträchtigt ist.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Handhabung: Abdeckkappe des Kontrollstutzens mit EPS Dämmstoff-Füllkörper herausziehen, um die Dampfsperrschicht sichtbar zu machen.
- Erhöhte Sicherheit: Frühzeitige Erkennung von Schäden.
- Gemäß ÖNORM B 3691: Dachabdichtungen mit erhöhter Lebenserwartung (Kategorie K3).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser mm	Ø EPS Füllkörper mm	Wärmedämmhöhe mm	Rohrlänge mm
620735	Dach-Kontrollstutzen 320 mm	125	115	480	320
620736	Dach-Kontrollstutzen 475 mm	125	115	700	475



Gebrauchsfertiger Primer für lösungsmittelbeständige Untergründe

SikaRoof® Primer 600 ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler, basierend auf Synthesekautschuk und Harz.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- 1-komponentig
- Kann mit Pinsel oder Walze aufgetragen werden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	Verpackungseinheit
838301	SikaRoof® Primer 600	150 - 500 g/m²	5 kg Gebinde
838275			12,5 kg Gebinde



Dispersionsklebstoff zur Kiesverklebung

Sarnacol®-2116 ist ein 1-komponentiger, wasserbasierter Klebstoff auf Kunstharz-Basis.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Verfestigt Kies auf horizontalen Flächen.
- Kann aufgespritzt oder gegossen werden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	Verpackungseinheit
155203	Sarnacol®-2116	500 - 800 g/m² bei 6 cm Kiesschichtdicke	20 kg Gebinde



Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.