

PRODUKTDATENBLATT

Primer-130

Haftvermittler für Sarnatape®

BESCHREIBUNG

Primer-130 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger, lösungsmittelhaltiger Primer zur Verbesserung der Hafteigenschaften von porösen Untergründen.

ANWENDUNG

Primer-130 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Haftvermittler für Sarnatape® Klebebänder (auf Butylkautschukbasis) zur Anwendung auf porösen Untergründen.

Untergründe:

- Beton
- Mauerwerk
- Estrich
- Putz
- Holz und Holzwerkstoffe

VORTEILE

- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Gebrauchsfertig
- Leicht mit dem mitgelieferten Pinsel aufzutragen

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Polymer (enthält Lösungsmittel)	
Lieferform	Gebinde	500 ml (400 g) inkl. Pinsel
Aussehen/Farbe	blau	
Haltbarkeit	18 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.	
Lagerbedingungen	Das Produkt in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung trocken und bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.	
Beschaffenheit	flüssig	

SYSTEMDATEN

Verträglichkeit	Systemprodukte:	Sarnatape®-20 Sarnatape®-60 Sarnatape®-200
Nicht verträglich in direktem Kontakt zu PVC und nicht lösemittelbeständigen Materialien (z.B. EPS)		

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ergiebigkeit	Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ein Gebinde reicht für ca. 60 m (in Pinselbreite appliziert).
Lufttemperatur	+5°C min
Untergrundtemperatur	+5°C min

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.

- Nicht auf nassen, feuchten oder schmutzigen Untergründen auftragen.
- Nicht auf unverträglichen Untergründen auftragen – siehe dazu Angaben unter Verträglichkeit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig, ausreichend tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Ölen und verklebungshemmenden Medien sein. Lose Rückstände sind vorab zu entfernen.

VERARBEITUNG

Nur bei trockenen Bedingungen und min. +5°C applizieren. Vor dem Auftragen sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Der Primer-130 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt oder verdünnt werden. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Der Primer-130 wird mit dem Pinsel in einer dünnen Schicht aufgetragen. Ca. 30 Minuten ablüften lassen, bevor das Sarnatape® auf die trockene Schicht appliziert wird.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Primer-130

Mai 2021, Version 01.01
020945072100000003

WERKZEUGREINIGUNG

Anwendungsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sarna Cleaner reinigen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Primer-130-de-AT-(05-2021)-1-1.pdf