

PRODUKTDATENBLATT

Sarnaplast®-2235

Silikon-Dichtmasse für Sarnafil® Flachdachsysteme

BESCHREIBUNG

Sarnaplast®-2235 ist eine 1-komponentige, transparente und elastische Silikon-Dichtmasse.

ANWENDUNG

Sarnaplast®-2235 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Sarnaplast®-2235 wird zur Versiegelung von Anschlussfugen, Dehnfugen und Klemmprofilen in Verbindung mit Sarnafil Flachdachsystemen verwendet.

VORTEILE

- UV-stabil
- Anwendung auf festen, rauen und glatten Untergründen
- Verarbeitung mit Handdruckpistole

Geeignete Untergründe:

- Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Glas, Keramik
- Sarnafil TG/TS Kunststoffabdichtungsbahnen



PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	1-komponentiges, elastisches Silikon mit neutralem Härtingssystem
Lieferform	310 ml Kartusche inkl. Düse, 12 Kartuschen pro Karton
Aussehen/Farbe	transparent
Haltbarkeit	21 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf der Kartusche.
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung zwischen +5°C und +30°C.
Dichte	~ 0,98 g/cm ³ (bei +25°C)

SYSTEMDATEN

Verträglichkeit	Geeignete Untergründe:	Beton, Ziegel, Pflastersteine, Metall, Glas, Keramik, Sarnafil® TG/TS, Sarnafil® G/S
	Zubehör	Primer T-501 Primer-110 Sarna® Cleaner

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	+5°C min
Untergrundtemperatur	+5°C min
Aushärtezeit	Hautbildung nach ca. 30 Minuten, nach ca. 7 Tagen ausgehärtet.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss die durch die Verklebung eingeleiteten Kräfte und Bewegungen aufnehmen können.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

- Saugende Untergründe und Metall mit Primer 110 und Sarnafil TG/TS mit dem Primer T501 grundieren.
- Kartuschenspitze so aufschneiden, dass die benötigte Wulstbreite erreicht wird. Die Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden und die Kartuschenspitze auf die Kartusche schrauben. Danach in die Handdruckpistole einlegen.
- Sarnaplast®-2235 durch kontrollierten Druck in gleichmäßiger Wulststärke auftragen. Falls notwendig die Oberfläche mit entsprechendem Werkzeug abziehen.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Sarna Cleaner reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.

- Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten. .

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physika-

lische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sarnaplast®-2235

April 2019, Version 01.01
02094507215000002

Sarnaplast-2235-de-AT-(04-2019)-1-1.pdf