

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Walkway FPO YB

Gehweg- und Schutzbahn

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Walkway FPO YB ist eine Gehweg- und Schutzbahn auf Basis einer flexiblen, faserverstärkten Polyolefin-Mischung (FPO), die UV-Stabilisatoren und Flammschutzmittel enthält.

ANWENDUNG

SikaRoof® Walkway FPO YB wird auf der vorhandenen Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahn zur Markierung von Wartungswegen eingesetzt.

VORTEILE

- Beständig gegen permanente UV-Bestrahlung
- Gute Rutschfestigkeit (Klasse R10) durch geprägte Oberfläche
- Auffällige gelbe Randstreifen

UMWELTINFORMATIONEN

SikaRoof® Walkway FPO YB ist pestizid- und biozidfrei und erfüllt die Anforderung nach ÖWAV-Regelblatt 45 (2. Auflage) - Einstufung für Flächentyp F1 (5.6.1 Dachflächen). Herstellererklärung verfügbar.

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

- Brandklassifizierung EN 13501-1
- Rutschfestigkeit nach EN 16165:2021, Klasse R 10

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Flexible Polyolefine (FPO) auf Basis von Polypropylen (PP)	
Lieferform	Einzel als Rolle verpackt	
Farbe	Oberseite:	Grau
	Randstreifen:	Gelb (ca. 80 mm breit)
Haltbarkeit	Lagerfähigkeit mind. 5 Jahre ab Produktionsdatum bei sachgemäßer Lagerung in ungeöffneter, unbeschädigter Originalverpackung.	
Lagerbedingungen	Die Rollen müssen zwischen +5 °C und +35 °C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee geschützt gelagert werden. Paletten, Rollen oder andere Materialien dürfen während des Transports und der Lagerung nicht gestapelt werden.	
Oberseite	Linsenförmig geprägte Oberfläche	
Länge	15,00 m (-0 / +0,1 m)	(EN 1848-2)
Breite	0,76 m (-5 / +5 mm)	(EN 1848-2)
Dicke	4,5 mm, inklusive Prägung (-0,2 / +0,2 mm)	(EN 1849-2)

TECHNISCHE INFORMATION

Bruchdehnung	≥ 300 %	(EN 12311-2)
Dimensionsstabilität	≤ 1,0 %	(EN 1107-2)
Brandverhalten	Klasse E	(EN ISO 11925-2; EN 13501-1)
Abrutschen	Klasse R10	(EN 16165:2021 Anhang B)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	mindestens +5 °C
Untergrundtemperatur	mindestens +5 °C
Verträglichkeit	Mit allen Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen auf Basis von PP (Polypropylen).

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Systemkomponenten: ▪ Sarnafil® T Prep ▪ Sarnafil® T Clean
--------------	---

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Nicht für den Einsatz als Dachabdichtungsbahn geeignet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche der vorhandenen Kunststoffabdichtungsbahn muss trocken und sauber sein.

VERARBEITUNG

SikaRoof® Walkway FPO YB ausrollen, auf die gewünschte Länge von bis zu 7,50 m zuschneiden und vor dem Ausrichten in die endgültige Position entspannen lassen. Zwischen den einzelnen Abschnitten einen Spalt von ca. 2 cm für den Wasserabfluss frei lassen. Das Produkt wird direkt umlaufend mit Heißluft auf Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen aufgeschweißt. Gefälleunterseitig sind die Schweißnähte zu unterbrechen, Abstand von 2,00 m bis maximal 3,00 m und eine Breite von ca. 10cm. Diese Öffnungen dienen zum Dampfdruckausgleich bzw. Abfluss von Kondensat.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Walkway FPO YB
August 2026, Version 01.01
020945032150245298

SikaRoofWalkwayFPOYB-de-AT-(08-2026)-1-1.pdf

