

# PRODUKTDATENBLATT

## Sika® backing rods

Geschlossenzellige Hinterfüllschnur für Fugenabdichtungen

### BESCHREIBUNG

Sika® backing rods ist aus extrudierten Polyethylen-Schaum hergestelt. Es ist in verschiedenen Durchmesser und Längen verfügbar.

### ANWENDUNG

Sika® backing rods wird als Hinterfüllmaterial für kalt applizierte Sika Dichtstoffe verwendet, um die richtige Fugentiefe sicherzustellen. Es agiert dabei auch als Haftunterbrecher, um eine 3-Flanken-Haftung zu vermeiden.

### VORTEILE

- Einfach zu verarbeiten
- Geschlossenzellig
- Keine Haftung auf den meisten Dichtstoffen
- Kompatibel mit kalt applizierten Dichtstoffen auf PU, STP, MS-Polymer und Silikonbasis
- Verschiedene Durchmesser verfügbar
- Hoch flexibel und komprimierbar
- Gut wasserabweisend
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Geruchlos

### PRODUKTINFORMATION

<b>Chemische Basis</b>	Extrudierter Polyethylenschaumstoff	
<b>Lieferform</b>	<b>Schnurdurchmesser Ø mm</b>	<b>Länge m*</b>
	6	2.500
	10	1.150
	15	550
	20	350
	25	200
	30	160
	40	270
	50	180
	* Im Karton, Länge abhängig vom Durchmesser	
<b>Aussehen/Farbe</b>	Grau	
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate ab Öffnung	
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen	

### TECHNISCHE INFORMATION

<b>Chemische Beständigkeit</b>	Gut beständig gegen Öl, Benzin und Lösemittel.
<b>Einsatztemperatur</b>	-40°C bis +70°C

## WICHTIGE HINWEISE

Beim Einbringen von Sika Hinterfüllschnur ist darauf zu achten, die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen zu verletzen. Während der Installation übermäßige Dehnung der Schnur verhindern. Heißverarbeitete Dichtstoffe über +70 °C dürfen zusammen mit Sika Hinterfüllschnur nicht verwendet werden. Schnurdurchmesser sollte ca. 25% größer als die Fugenbreite sein.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

#### Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



#### PRODUKTDATENBLATT

Sika® backing rods  
Dezember 2019, Version 01.01  
020516030000000008

Sikabackingrods-de-AT-(12-2019)-1-1.pdf