



# SikaScreed®-20 EBB SYSTEMHAFTBRÜCKE

**2-KOMPONENTIGE SYSTEMHAFTBRÜCKE FÜR SikaScreed® VERBUNDSYSTEME, FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN DEN VERBUND ZUM UNTERGRUND IM INNEN- UND AUSSENBEREICH**

## **EIGENSCHAFTEN**

- Top-Verbundfähigkeit von SikaScreed® Produkten zu tragfähigen Untergründen
- Für höchste Anforderungen
- Auch für andere zementgebundene Mörtel verwendbar
- Für trockene und mattfeuchte Untergründe geeignet
- Schwundfreies Erhärten
- Nass-in-nass Verarbeitung
- Sehr niedrige Emissionen EC 1<sup>PLUS</sup>

# SikaScreed<sup>®</sup>-20 EBB



<b>GEBINDE (A+B)</b>	15 kg 5 kg
<b>VERBRAUCH</b>	ca. 0,6 bis 1,0 kg/m <sup>2</sup> abhängig von Untergrundrauigkeit und Saugfähigkeit
<b>ANWENDUNG</b>	<b>VORTEILE</b>
Als Haftbrücke für kraftschlüssige Verbindungen von Beton, Verbundestrichen, zementösen Mörteln, sowie für: ■ Betonelemente ■ Faserzement ■ Naturstein ■ Polyester, Fiberglas und Epoxymaterialien	■ Leicht zu mischen und zu applizieren ■ Für trockenen und mattfeuchten Beton geeignet ■ Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Baustoffen ■ Sehr gute Verbindungen von Frischbeton, Verbundestrichen und zementösen Mörteln auf Beton ■ Verarbeitbar mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgeräten ■ Schwindfreies Aushärten ■ Gute mechanische Festigkeiten



## FÜR MEHR INFORMATION ÜBER Sikafloor<sup>®</sup> SYSTEME



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.  
Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**SIKA ÖSTERREICH GMBH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
www.sika.at

**Kontakt**  
Telefon: +43 5 0610 0  
Fax: +43 5 0610 1951  
E-Mail: info@sika.at

**BUILDING TRUST**

