

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Igasol®

Schutanstrich

BESCHREIBUNG

Sika® Igasol® ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier Schutanstrich auf Basis einer Kautschuk-Bitumenemulsion.

ANWENDUNG

- Schutanstrich für Betonfundamente, Pfeiler, Stützmauern usw., die mit Erdreich in Kontakt kommen
- Trennanstrich bei Betonierarbeiten

VORTEILE

- gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- beständig gegen Humussäuren, alkali- und sulfathaltiges Wasser
- auch auf mattfeuchtem Untergrund anwendbar

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Kautschuk-Bitumenemulsion
Lieferform	5 kg, 10 kg, 25 kg oder 180 kg
Farbe	dunkelbraun, nach Trocknung schwarz
Haltbarkeit	9 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	im verschlossenen, unbeschädigten Originalgebäude - vor Frost schützen
Dichte	~ 1,0 kg/Liter (bei +20°C)
Festkörpergehalt (Gewicht)	~ 60 %

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	in zwei Schichten
--------------	-------------------

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	0,2 - 0,3 kg/m ² pro Schicht		
Lufttemperatur	minimum +8°C / maximum +35°C		
Trocknungszeit	staubtrocken nach	überstreichbar nach	vollständig durchgetrocknet (belastbar) nach
	~ 2 Stunden	~ 8 Stunden	~ 3 Tagen

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Sauber, frei von Staub, Fett und Schalölresten. Überzähne und Grate abstoßen oder abschleifen, Kiesester sowie Poren mit Sika® MonoTop®- 723 N Flächenspachtel porenfrei überarbeiten. Trockene Betonflächen vorgängig leicht anfeuchten.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Sika® Igasol® vor Gebrauch gründlich aufrühren. Auftragen in zwei Arbeitsgängen mittels Roller, Pinsel, Bürste oder Spritzgerät.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Eintrocknetes Sika® Igasol® mit Sika® Verdüner C reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

- Sika® Igasol® nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Sika® Igasol® nicht bei Regen verarbeiten
- bei kalter Witterung ist ein Vorwärmen des Materials zu empfehlen

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Igasol®

April 2017, Version 01.01
02070630100000002

Sikalgasol-de-AT-(04-2017)-1-1.pdf

