

PRODUKTDATENBLATT

Primer-600

Gebrauchsfertiger Primer für lösungsmittelbeständige Untergründe

BESCHREIBUNG

Primer-600 ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler, basierend auf Synthesekautschuk und Harz.

ANWENDUNG

Voranstrich auf lösungsmittelbeständigen Untergründen für:

- Dampfsperrbahn Sarnavap®-5000 E SA
- Sarnafil® AT-FSA P
- Sarnafil® TG 76 FSA
- SikaShield® Bitumenbahnen

VORTEILE

- Bewährte Eigenschaften
- Einfache Anwendung
- 1-komponentig und gebrauchsfertig
- Gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Auftrag mit Pinsel und Walze

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Synthesekautschuk und Harz, lösungsmittelhaltig.
Lieferform	5 kg oder 12,5 kg Kannen Verpackungseinheit: Euro-Palette oder Einzelgebilde
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Primer-600 muss in originaler, nicht geöffneter, unbeschädigter Verpackung, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C and +30°C gelagert werden. Höhere Lagertemperaturen können die Haltbarkeit verkürzen. Für die Lagerung sind auch die Angaben im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.
Aussehen/Farbe	Schwarz
Dichte	~0,84 kg/l (+20°C)
Beschaffenheit	Flüssig

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	~100–500 g/m ² Der Verbrauch hängt von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Diese Angaben beinhalten keine Zugaben aufgrund von Oberflächenporosität, Oberflächenrauigkeit, Struktur und Restmaterial im Gebinde.
Lufttemperatur	+5°C min
Untergrundtemperatur	+5°C min
Wartezeit/Überarbeitbarkeit	~30 Minuten Abhängig von Umgebungsbedingungen, Untergrundbeschaffenheit und Menge des aufgetragenen Primers.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht auf nassen, feuchten oder schmutzigen Untergründen auftragen
- Nicht auf Untergründen wie PVC- oder FPO-Abdichtungen auftragen
- Nicht direkt auf EPS/XPS anwenden
- Nicht auf beschichteten/lackierten Oberflächen auftragen - ggf. Versuchsflächen anlegen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig sein und eine, für die Verklebung ausreichende Festigkeit aufweisen um die auftretenden Kräfte / Windsogkräfte zu übernehmen.

Geeignete Untergründe sind z.B.:

Beton, Leichtbeton, Estrich, Ziegel, Pflastersteine, OSB-Platten, Sperrholz, Vollholz, Metalle

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken und frei von Abziehmitteln, Farbanstrichen, Ölen und Staub sein. Bei starken Verschmutzungen oder öligen Oberflächen muss vor dem Auftrag eine Reinigung mit z.B. Sarnafil® T Clean oder Sarnafil® Cleaner erfolgen.

MISCHEN

1-komponentig und gebrauchsfertig, nicht mit anderen Produkten mischen oder verdünnen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung muss bei trockenem Wetter und Temperaturen über +5°C erfolgen. Der Auftrag einer dünnen Schicht Primer-600 erfolgt mit einem Pinsel oder einer Rolle. Der Primer-600 muss ausreichend ablüften bis die Oberfläche nicht mehr klebt. Nachfolgende Schichten, z.B. Verklebung einer Dachabdichtung, müssen am selben Tag aufgebracht werden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Vor dem Auftrag ausreichend ablüften lassen.

WERKZEUGREINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Cleaner unmittelbar nach Anwendung. Ausgehärtetes Material kann nur mehr mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-

formationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Primer-600

Jänner 2024, Version 02.02
020945072100000004